



Plataforma de Control de Acceso / Nube 100% / Protocolo ISUP 5.0 / API para Terceros / Enrolamiento Remoto / Suscripción Anual

SKU: ODPRO1ACY Marca: OPEN DESK PRO Categoría: Tiempo y Asistencia

\$5,361.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Plataforma de control de acceso basada 100% en nube, diseñada para dispositivos Hikvision compatibles mediante protocolo ISUP 5.0. Elimina la necesidad de infraestructura local, apertura de puertos en firewalls o direcciones IP públicas. Permite la administración centralizada de biométricos, tarjetas de acceso y códigos QR desde cualquier ubicación, con soporte para múltiples sucursales, grupos de acceso por horarios y control de asistencia. Incluye API para integración nativa con aplicaciones de terceros o consumo directo mediante Open Desk PRO. La captura de rostros puede realizarse desde dispositivos móviles, facilitando el enrolamiento distribuido. Nota: el módulo de control de acceso es compatible exclusivamente con terminales biométricos; consultar matriz de compatibilidad antes de despliegue.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Arquitectura 100% cloud, sin servidor local requerido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protocolo ISUP 5.0 para conexión segura de dispositivos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sin apertura de puertos ni configuración de IP pública<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• API disponible para integraciones con terceros<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Captura de rostros desde dispositivos móviles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Generación de códigos QR para accesos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Enrolamiento remoto de huellas dactilares y tarjetas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Grupos de acceso con control por tiempo y asistencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte multi-sucursal desde consola única<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Modelo de suscripción anual por dispositivo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Conectividad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protocolo: ISUP 5.0<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Arquitectura: 100% nube<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexión: Sin apertura de puertos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IP pública: No requerida<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">API: Disponible para terceros<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: Dispositivos Hikvision (consultar matriz)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Restricción: Solo biométricos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Enrolamiento remoto: Huellas, tarjetas, rostros<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Accesos temporales: Códigos QR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grupos de acceso: Por tiempo y horario<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Asistencia: Control integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Multi-sucursal: Gestión centralizada</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Licenciamiento</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modelo: Suscripción anual<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Unidad: 1 dispositivo de control de acceso<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Incluye: Open Desk PRO o API directa<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Demo en línea: Disponible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión sin apertura de puertos ni IP públicas
Característica 2	Enrolamiento remoto de huellas, tarjetas y rostros
Característica 3	Generación de códigos QR para accesos temporales
Característica 4	API REST para integración con sistemas propios
Característica 5	Gestión multi-sucursal con grupos de tiempo y asistencia
Característica 6	Captura de rostros desde dispositivos móviles