



Kit de Fijación Fotovoltaico / Tornillo Allen M8-1.25 x 12 mm / Acero Inoxidable 304 / Resistencia 85,000-150,000 psi / Norma DIN 127

SKU: 950-5080-124 Marca: DMT Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$7.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación para instalaciones fotovoltaicas compuesto por tornillo Allen métrico M8-1.25 x 12 mm fabricado en acero inoxidable 304, con tuerca, arandela plana y arandela de presión incluidas. Diseñado para soportar condiciones ambientales severas en techos y estructuras solares, ofrece alta resistencia a la tracción y a la corrosión gracias a su composición con alto contenido de cromo y níquel. El acabado antifricción permite un torqueado eficiente durante el montaje de módulos fotovoltaicos, reduciendo el esfuerzo operativo en campo. Cumple con la norma dimensional DIN 127 y estándares internacionales de calidad, asegurando compatibilidad mecánica y confiabilidad estructural a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo Allen métrico M8-1.25 x 12 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: acero inoxidable 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a la tracción: 85,000 - 150,000 psi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión de fluencia mínima: 40,000 psi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dureza mínima: HRB 85<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye tuerca, arandela plana y arandela de presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado antifricción para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para montajes de módulos fotovoltaicos<h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Cumple norma DIN 127 y estándares internacionales<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Resistencia a la tracción: 85,000 - 150,000 psi<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tensión de fluencia mínima: 40,000 psi<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Dureza mínima: HRB 85</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material y Composición</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Material: acero inoxidable 304<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Carbono: máx. 0.08%<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Manganeso: máx. 2%<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Silicio: máx. 1%<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Fósforo: máx. 0.045%<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Azufre: máx. 0.03%<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Cromo: 18 - 20%<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Níquel: 8 - 10%</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>1 Tornillo Allen M8-1.25 x 12 mm<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>1 Tuerca<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>1 Arandela plana<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>1 Arandela de presión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 85,000 a 150,000 psi para alta carga mecánica
Característica 2	Composición de acero inoxidable 304 con 18-20% de cromo y 8-10% de níquel
Característica 3	Incluye tuerca, arandela plana y arandela de presión en un solo kit
Característica 4	Dureza mínima HRB 85 y tensión de fluencia de 40,000 psi
Característica 5	Acabado antifricción que facilita el torqueado en campo
Característica 6	Cumple norma dimensional DIN 127 y estándares internacionales de calidad