



Kit de Tornillería para Módulos Fotovoltaicos / M8-1.25 x 55 mm / Acero Inoxidable 304 / DIN 127 / Resistencia 85,000 - 150,000 psi / Con Tuerca, Arandela Plana y de Presión

SKU: 950-5080-554 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$14.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de tornillería completo para montaje de módulos fotovoltaicos compuesto por tornillo Allen métrico M8-1.25 x 55 mm de acero inoxidable 304, tuerca, arandela plana y arandela de presión. Fabricado bajo norma DIN 127 con composición química controlada que garantiza resistencia a la corrosión en entornos exteriores y condiciones climáticas adversas. La aleación con alto contenido de cromo y níquel proporciona estabilidad estructural a largo plazo en instalaciones solares. Diseñado para soportar cargas mecánicas elevadas con resistencia a tracción de hasta 150,000 psi.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillo Allen métrico M8-1.25 x 55 mm de acero inoxidable 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a tracción: 85,000 - 150,000 psi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión de fluencia mínima: 40,000 psi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dureza mínima: HRB 85<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Norma DIN 127 certificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cromo 18-20% y níquel 8-10% en composición química</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño: M8-1.25 x 55 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero inoxidable 304</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a tracción: 85,000 - 150,000 psi</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión de fluencia mínima: 40,000 psi</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dureza mínima: HRB 85</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Composición Química</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carbón: Máximo 0.08%</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manganeso: Máximo 2%</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Silicio: Máximo 1%</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fósforo: Máximo 0.045%</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Azufre: Máximo 0.03%</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cromo: 18-20%</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Níquel: 8-10%</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 Tornillo Allen M8-1.25 x 55 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 Tuerca</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 Arandela plana</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 Arandela de presión</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 85,000 a 150,000 psi para estructuras robustas
Característica 2	Composición AISI 304 con cromo 18-20% y níquel 8-10% anticorrosión
Característica 3	Incluye tuerca, arandela plana y de presión para instalación completa
Característica 4	Diseñado específicamente para montajes de módulos fotovoltaicos
Característica 5	Norma DIN 127 con dureza mínima HRB 85 certificada
Característica 6	Tensión de fluencia mínima de 40,000 psi para alta carga mecánica

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:54