



Kit de Fijación Fotovoltaico / Tornillo M8-1.25 x 65 / Acero Inoxidable 304 / Resistencia 85,000-150,000 psi / Con Tuerca, Arandela Plana y de Presión

SKU: 950-5080-654 Marca: DMT Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$16.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación completo diseñado específicamente para montajes de módulos fotovoltaicos en estructuras personalizadas. El tornillo Allen métrico M8-1.25 x 65 fabricado en acero inoxidable 304 ofrece resistencia superior a la corrosión en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. La inclusión de arandela plana, arandela de presión conforme a norma DIN 127 y tuerca garantiza una sujeción segura y distribución equilibrada de cargas mecánicas. La composición química optimizada con alto contenido de cromo y níquel asegura durabilidad estructural a largo plazo en instalaciones solares.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo Allen métrico M8-1.25 x 65 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero inoxidable 304<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a la tracción: 85,000 - 150,000 psi<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión de fluencia mínima: 40,000 psi<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dureza mínima: HRB 85<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Norma arandela de presión: DIN 127<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: montajes de módulos fotovoltaicos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit completo: tornillo, tuerca, arandela plana, arandela de presión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a tracción85,000 - 150,000 psi</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión de fluencia mínima40,000 psi</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Dureza mínimaHRB 85</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Composición</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material baseAcero inoxidable 304</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cromo18 - 20%</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Níquel8 - 10%</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carbono (máx.)0.08%</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manganeso (máx.)2%</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Silicio (máx.)1%</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fósforo (máx.)0.045%</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Azufre (máx.)0.03%</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo AllenM8-1.25 x 65 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuerca1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arandela plana1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Arandela de presión1 unidad (DIN 127)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 85,000 a 150,000 psi para cargas severas
Característica 2	Acero inoxidable 304 con 18-20% de cromo para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Arandela de presión DIN 127 que previene aflojamiento por vibración
Característica 4	Arandela plana integrada para distribución uniforme de carga
Característica 5	Tensión de fluencia mínima de 40,000 psi para seguridad estructural
Característica 6	Kit completo listo para instalación sin componentes adicionales