



Arco detector de metales / 18 zonas independientes / Uso 100% exterior / Contador de personas / Detección ferrosa y no ferrosa / 50+ inspecciones/minuto

SKU: APMESC18EXT2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Detectores de Metal

\$25,749.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Arco detector de metales diseñado para operación 100% en exterior, equipado con tecnología de onda continua que permite la detección simultánea en 18 zonas independientes. Su construcción robusta soporta condiciones climáticas adversas sin comprometer el rendimiento. El sistema incorpora sensor infrarrojo para discriminar objetos no metálicos y evitar activaciones falsas, mientras que la barra de luz lateral proporciona indicación visual inmediata de la intensidad y ubicación del metal detectado. La pantalla alfanumérica facilita la configuración de parámetros de cada zona de manera individual, permitiendo adaptar la sensibilidad según los requerimientos específicos del sitio de instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Tecnología de medición por onda continua con 18 zonas de detección independientesDetección de metales ferrosos y no ferrosos con alta precisiónSistema de autodiagnóstico integrado para verificación operativa continuaTeclado y pantalla alfanumérica para programación de zonas individualesCódigo maestro para control de acceso a menús de configuraciónAjuste independiente de sensibilidad por cada una de las 18 zonasOperación con múltiples frecuencias permitiendo instalación de varios arcos en proximidadSensor infrarrojo para prevención de falsas alarmas por objetos no metálicosContador de personas integrado para control de flujo de tránsitoCapacidad de más de 50 inspecciones por minuto<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Configuración de zonas</div><div style='color: inherit;*>18 zonas independientes programables</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipos de metal detectados</div><div style='color: inherit;*>Ferrosos y no ferrosos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rendimiento de inspección</div><div style='color: inherit;*>Más de 50 inspecciones por minuto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Interfaz de programación</div><div style='color: inherit;*>Pantalla alfanumérica con teclado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Seguridad de acceso</div><div style='color: inherit;*>Código maestro para programación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Anti-falsas alarmas</div><div style='color: inherit;*>Sensor infrarrojo integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Indicadores luminosos</div><div style='color: inherit;*>Barra de intensidad, LEDs laterales, LED de estatus</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Función de conteo</div><div style='color: inherit;*>Contador de personas integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Ambiente de operación</div><div style='color: inherit;*>100% exterior, inmunidad a interferencias</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diagnóstico</div><div style='color: inherit;*>Sistema de autodiagnóstico integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de onda continua con 18 zonas independientes
Característica 2	Barra de luz indicadora de intensidad de metales detectados
Característica 3	Sensor infrarrojo integrado para eliminar falsas alarmas
Característica 4	Múltiples frecuencias para operación simultánea de varios arcos
Característica 5	Sistema de autodiagnóstico con pantalla alfanumérica programable
Característica 6	Inmunidad a interferencias electromagnéticas ambientales