



SKU: A083/100 Marca: VIAKON Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

eléctrico de cobre desnudo con construcción concéntrica de 7 hilos en temple semiduro, diseñado para instalaciones de distribución eléctrica aérea, conexiones de neutros y sistemas de puesta a tierra. Fabricado con cobre electrolítico de 99.99% de pureza, garantiza alta conductividad con resistencia a la corrosión. Su presentación en bobina de 100 metros minimiza puntos de empalme en tendidos extensos. Cumple con las normativas NOM-063-SCFI, NMX-J-012-ANCE y ASTM B-8 para aplicaciones en infraestructura eléctrica industrial y comercial.

Características Generales

- Calibre: 1/0 AWG
- Longitud: 100 m (328.1 ft) por bobina
- Material: Cobre electrolítico 99.99% pura
- Semiduro (personalizable: duro, semiduro, suave)
- Rango de calibres disponibles: 0.519 a 506.7 mm²
- Resistencia a la corrosión y alta resistencia mecánica
- Desempeño Eléctrico
- Aplicación: líneas aéreas de distribución
- Neutros y puestas a tierra
- Conductores principales de cables aislados
- Especificaciones Físicas
- Construcción concéntrica 7 hilos
- Resistencia mecánica superior
- Resistencia a la corrosión
- Normatividad y Contenido
- Bobina de 100 m (328.1 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre electrolítico 99.9% para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Construcción concéntrica de 7 hilos para flexibilidad controlada
Característica 3	Temple semiduro que equilibra resistencia mecánica y manejo
Característica 4	Cumplimiento NOM-063-SCFI y ASTM B-8 para instalaciones reguladas
Característica 5	Aplicación en líneas aéreas, neutros y puestas a tierra
Característica 6	Bobina de 100 m que reduce empalmes en instalaciones extensas