



Cable Eléctrico de Cobre / 10 AWG (5.26 mm²) / 100 m (328.1 ft) / Construcción Concéntrica / Temple Variable

SKU: AJY9 Marca: VIAKON Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$2,964.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable eléctrico de cobre electrolítico con construcción concéntrica diseñado para instalaciones profesionales que requieren alta conductividad y durabilidad. Fabricado con alambres de cobre de 99.9% de pureza, ofrece excelente desempeño eléctrico y resistencia a la corrosión en entornos industriales y comerciales. La construcción concéntrica proporciona mayor resistencia mecánica que los cables sólidos equivalentes, permitiendo instalaciones con trayectorias complejas sin comprometer la integridad del conductor. Disponible en temple duro, semiduro o suave según los requerimientos específicos de tensión y flexibilidad de cada aplicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Cobre electrolítico al 99.9%Construcción: Concéntrica (alambres trenzados en capas)Calibre: 10 AWG (5.26 mm²)Temple: Duro, semiduro o suave (según aplicación)Longitud: 100 m (328.1 ft) por bobinaAlta conductividad eléctricaResistencia a la corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>NOM-063-SCFI: Productos eléctricos conductores - Requisitos de seguridadNMX-J-012-ANCE: Cables de cobre con cableado concéntrico para usos eléctricosASTM B-8: Standard specification for concentric-lay-stranded copper conductors, hard, medium-hard or softRango de calibres disponibles: 0.5191 a 506.7 mm² (20 AWG a 1,000 kcmil)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Composición: Alambres de cobre electrolítico de alta purezaContenido mínimo de cobre: 99.9%Tipo de construcción: ConcéntricaCalibres de fabricación: 0.5191 a 506.7 mm² (20 AWG a 1,000 kcmil)Temple: Duro, semiduro o suave (dependiendo de aplicaciones)Empaque: Carrete/bobina</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Cable eléctrico de cobre 10 AWG (5.26 mm²)Longitud: 100 m (328.1 ft)Presentación: Bobina/carrete</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre electrolítico 99.9% para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Construcción concéntrica que aumenta resistencia mecánica
Característica 3	Disponible en temple duro, semiduro o suave según instalación
Característica 4	Alta resistencia a la corrosión para mayor vida útil
Característica 5	Cumple normas NOM-063-SCFI, NMX-J-012-ANCE y ASTM B-8
Característica 6	Bobina de 100 m (328.1 ft) para proyectos de cableado estructurado