



Fuente de Alimentación con Respaldo / Salida Seleccionable 12/24 VDC / 4 A / Entrada Universal 115/230 VAC / Cargador de Baterías 0.5 A / Certificación CE

SKU: SMP5CTX Marca: ALTRONIX Categoría: UPS - No Break

\$5,976.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación con capacidad de respaldo diseñada para aplicaciones de control de acceso y CCTV. Proporciona salida seleccionable de 12 VCC o 24 VCC con capacidad de 4 A, permitiendo adaptar el voltaje según los requerimientos específicos de los dispositivos conectados. Incorpora entrada universal 115/230 VCA con soporte para frecuencias de 50/60 Hz, facilitando su despliegue en proyectos locales e internacionales sin necesidad de transformadores externos ni versiones regionales. El sistema de conmutación sin interrupción a batería de respaldo garantiza continuidad operativa ante fallos de suministro eléctrico, mientras que el cargador de baterías integrado de 0.5 A mantiene la carga óptima del banco de respaldo. Incluye protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas para salvaguardar la infraestructura conectada. Certificación CE para cumplimiento de estándares europeos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada universal: 115/230 VAC, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida seleccionable: 12 VDC o 24 VDC @ 4 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cargador de baterías integrado: 0.5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobrecargas térmicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación CE para estándares europeos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Entrada: 115/230 VAC, 50/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;'>Salida: 12 VDC o 24 VDC (seleccionable)</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente de salida: 4 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Cargador de baterías: 0.5 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de respaldo: Requiere baterías externas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Conmutación: Sin interrupción a batería</p><p style='margin: 6px 0;'>Certificación: CE</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Fuente de alimentación SMP5CTX</p><p style='margin: 6px 0; opacity: 0.7;'>Baterías no incluidas — requeridas para función de respaldo</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comutación automática a batería sin interrupción de servicio
Característica 2	Salida seleccionable 12 VDC o 24 VDC según requerimiento del equipo
Característica 3	Entrada universal 115/230 VAC elimina necesidad de transformadores externos
Característica 4	Cargador de baterías integrado 0.5 A para mantenimiento de respaldo
Característica 5	Protección térmica y contra cortocircuitos para proteger equipos conectados
Característica 6	Certificación CE para despliegue en proyectos europeos e internacionales