



Fuente de Alimentación / Salida Seleccionable 12 o 24 Vcc / 6 A / 1 Salida / Cargador de Baterías / Transferencia Instantánea

SKU: SMP7CTX Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$7,978.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación profesional con salida seleccionable de 12 o 24 Vcc a 6 A máximo, diseñada para aplicaciones de seguridad y control de acceso que requieren alta disponibilidad energética. Convierte entrada de 115 Vca, 60 Hz en salida de corriente continua filtrada y regulada electrónicamente, garantizando estabilidad de voltaje para equipos sensibles. Incorpora cargador integrado para baterías de respaldo de tecnología plomo-ácido o gel, con transferencia automática e instantánea sin caída de voltaje en caso de falla de alimentación principal. La protección térmica contra cortocircuitos y sobrecargas asegura la integridad de la instalación y los dispositivos conectados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida seleccionable: 12 Vcc o 24 Vcc, 6 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente continua filtrada y regulada electrónicamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cargador integrado para baterías plomo-ácido o gel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta 2 baterías de respaldo (no incluidas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada: 115 Vca, 60 Hz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: 115 Vca, 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 12 Vcc o 24 Vcc seleccionable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 6 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Regulación: Electrónica con filtrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Cortocircuito y sobrecarga térmica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transferencia: Instantánea sin caída de voltaje<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad de baterías: Plomo-ácido o gel</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 1 salida principal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de baterías: 2 unidades de respaldo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baterías incluidas: No<li style='padding: 6px 0;'>Cargador: Integrado en unidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación principal<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida seleccionable 12 o 24 Vcc con 6 A máximo para flexibilidad de instalación
Característica 2	Corriente continua filtrada y regulada electrónicamente para estabilidad de equipos
Característica 3	Protección térmica contra cortocircuitos y sobrecargas para seguridad operativa
Característica 4	Cargador integrado para baterías plomo-ácido o gel sin configuración adicional
Característica 5	Transferencia instantánea a baterías de reserva sin caída de voltaje ni interrupción
Característica 6	Soporta 2 baterías de respaldo para extensión de autonomía en fallas eléctricas