



Chapa Magnética / 1200 lbs Fuerza de Retención / Voltaje Dual 12/24 V DC / Montaje Sin Herramientas / UL 10C, UL 294, ULC-S104

SKU: AC1200S Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$3,370.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética de alta seguridad con 1200 lbs de fuerza de retención, diseñada para instalaciones de control de acceso profesional que requieren confiabilidad extrema. Incorpora selección de voltaje dual 12/24 V DC mediante interruptor, permitiendo su integración directa con diversos sistemas de control sin necesidad de adaptadores adicionales. El sistema de montaje E-Z elimina la dependencia de herramientas especializadas, reduciendo significativamente los tiempos de instalación en campo. Su construcción con piezas chapadas anticorrosión y rango térmico ampliado de -10°C a +55°C garantiza operación continua en condiciones ambientales adversas. Certificaciones UL 10C, UL 294 y ULC-S104 para cumplimiento normativo en mercados estadounidense y canadiense.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1200 lbs de fuerza de retención magnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje dual 12/24 V CC seleccionable por interruptor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bajo consumo: 400 mA a 12 V CC / 200 mA a 24 V CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango térmico ampliado: -10°C a +55°C (+14°F a +131°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lanzamiento instantáneo, sin histéresis<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cualquier sistema de control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos autoperforantes TEC incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supresión de arco incorporada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje E-Z sin herramientas especiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Piezas no aluminio chapadas anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL 10C, UL 294, ULC-S104 (Canadá)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de retención: 1200 lbs<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12/24 V CC seleccionable<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 400 mA @ 12 V CC / 200 mA @ 24 V CC<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -10°C a +55°C (+14°F a +131°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Imán (L x H x W): 10-1/2' x 2-7/8' x 1-1/2'<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Armadura (L x H x W): 7-3/8' x 2-3/8' x 9/16'<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio con piezas chapadas anticorrosión<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Sistema E-Z sin herramientas<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación: Tornillos autoperforantes TEC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones / Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 10C - Cerraduras electromagnéticas<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 294 - Sistemas de control de acceso<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ULC-S104 - Canadá</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 400 mA a 12 V DC o 200 mA a 24 V DC
Característica 2	Operación confiable de -10°C a +55°C para exteriores e interiores
Característica 3	Liberación instantánea sin histéresis para respuesta inmediata
Característica 4	Supresión de arco integrada que protege el sistema de control
Característica 5	Tornillos autoperforantes TEC para instalación simplificada
Característica 6	Piezas chapadas anticorrosión para durabilidad extendida