



Chapa Magnética Electromagnética / 1200 lbs (544 kg) / Doble Voltaje 12/24 VDC / Detección de Puerta Abierta / UL Listado / PoE-Friendly

SKU: LP-M68 Marca: SECURITRON-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$11,579.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética de alta retención diseñada para control de acceso en instalaciones comerciales e institucionales. Genera una fuerza de retención de 1200 lbs (544 kg) mediante un campo electromagnético que se activa al aplicar corriente, manteniendo la puerta en posición cerrada de forma segura. Incorpora circuito de liberación instantánea patentado que elimina el magnetismo residual, garantizando desbloqueo inmediato al cortar la alimentación. El diseño de doble voltaje automático permite su operación tanto a 12 VDC como a 24 VDC sin intervención de configuración manual. Su bajo consumo energético la hace compatible con infraestructuras PoE, reduciendo la cantidad de fuentes de alimentación requeridas en el sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de retención: 1200 lbs (544 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo: 250 mA a 12 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12/24 VDC automático, sin ajuste de campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Circuito de liberación instantánea patentado, sin magnetismo residual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interruptor antisabotaje disponible como opción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED disponible como opción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño PoE-friendly con bajo consumo energético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• UL listado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubiertas de vestido disponibles como accesorio<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Todas las superficies de metal ferroso chapadas según especificación MIL<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Fuerza de retención: 1200 lbs (544 kg)<li style='padding: 6px 0;'>• Circuito de liberación instantánea patentado<li style='padding: 6px 0;'>• Sin magnetismo residual<li style='padding: 6px 0;'>• Doble voltaje automático 12/24 VDC<li style='padding: 6px 0;'>• PoE-friendly, bajo consumo energético</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Consumo: 250 mA a 12 VDC<li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 12/24 VDC automático<li style='padding: 6px 0;'>• Acabado de aluminio cepillado<li style='padding: 6px 0;'>• Superficies ferrosas chapadas MIL-SPEC<li style='padding: 6px 0;'>• Cámara de acceso de cableado interno<li style='padding: 6px 0;'>• Montaje con tornillos para metales en tuercas ciegas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Opciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Soporte de montaje incluido<li style='padding: 6px 0;'>• Interruptor de posición de puerta (opción de bloqueo)<li style='padding: 6px 0;'>• Interruptor antisabotaje (opción de bloqueo)<li style='padding: 6px 0;'>• Indicador LED (opción de bloqueo)<li style='padding: 6px 0;'>• Cubiertas de vestido (disponibles)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación instantánea patentada sin magnetismo residual para desbloqueo inmediato
Característica 2	Consumo de 250 mA a 12 VDC optimizado para instalaciones con múltiples dispositivos
Característica 3	Detección de estado de puerta con interruptor de posición integrado
Característica 4	Doble voltaje automático 12/24 VDC sin necesidad de ajustes de campo
Característica 5	Montaje simplificado con soporte incluido y herramientas mínimas requeridas
Característica 6	Cámara de acceso de cableado interno para instalación ordenada y protegida