



Fuente de Alimentación / 13.8 VCC 30 A / 414 W / Entrada 100-260 VCA / Terminales Tornillo / Operación -20 °C a 70 °C

SKU: PSR30A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$991.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Fuente de alimentación conmutada diseñada para aplicaciones profesionales de seguridad electrónica, telecomunicaciones, radio comunicación y sistemas de control. Entrega 13.8 VCC con corriente máxima de 30 A y potencia de 414 W, permitiendo alimentar múltiples dispositivos simultáneamente en instalaciones de alta demanda. Incorpora capacidad para respaldo con baterías de 12 VCC en rango de 4.5 a 40 Ah, garantizando continuidad operativa ante fallas de red eléctrica. La carcasa metálica con acabado en color plata proporciona disipación térmica pasiva eficiente, operando de manera estable en ambientes con temperaturas entre -20 °C y 70 °C. Las conexiones de entrada y salida mediante terminales tipo tornillo aseguran instalaciones firmes y mantenimiento simplificado en gabinetes y racks industriales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Voltaje de entrada: 100-260 VCA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Voltaje de salida: 13.8 VCC ±5%<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Corriente de salida: 30 A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia de salida: 414 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Frecuencia nominal: 50-60 Hz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad de baterías de respaldo: 12 VCC, 4.5 a 40 Ah<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones (L x W x H): 215 x 115 x 50 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Metal<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de entrada: 100-260 VCA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de salida: 13.8 VCC ±5%<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Corriente de salida: 30 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia de salida: 414 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia nominal: 50-60 Hz<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Conectividad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada: Terminales tipo tornillo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida: Terminales tipo tornillo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones (L x W x H): 215 x 115 x 50 mm<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistemas de seguridad electrónica<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistemas de comunicación y control<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistemas de telecomunicaciones<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistemas de radio comunicación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	414 W de potencia para sistemas de alta demanda energética
Característica 2	Terminales tipo tornillo para conexión firme y segura
Característica 3	Carcasa metálica para disipación térmica pasiva eficiente
Característica 4	Operación estable en temperaturas extremas -20 °C a 70 °C
Característica 5	Compatible con baterías de respaldo 12 VCC de 4.5 a 40 Ah
Característica 6	Diseño compacto 215 x 115 x 50 mm para instalación en gabinetes