



Tope de Paro / Acero Galvanizado con Tapón Nylon / Impacto 200 kg / 0.72 kg / Fijación por Taquetes

SKU: 1070-1810-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$313.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;*>Tope de Paro para Puertas Corredizas o Batientes</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este tope de paro está diseñado para ofrecer protección efectiva en sistemas de puertas corredizas y batientes en entornos comerciales, residenciales e industriales. Fabricado en acero galvanizado con tapón de nylon, combina durabilidad estructural con absorción de impacto. Su peso ligero de 0.72 kg facilita la instalación sin comprometer la resistencia, soportando impactos de hasta 200 kg a m/s. La fijación mediante taquetes integrados garantiza estabilidad en superficies de concreto o mampostería. El mantenimiento preventivo varía según la intensidad de uso: cada 6 meses para condominios y fraccionamientos, y anualmente para empresas, residencias o almacenes con tráfico moderado.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 25px;*>Tapón de nylon que absorbe impactos y reduce desgasteResistencia certificada a impactos de 200 kg a m/sFijación segura mediante taquetes integrados en la baseCompatibilidad dual: puertas corredizas y batientesPeso optimizado de 0.72 kg para manejo e instalación ágilPrograma de mantenimiento adaptable a intensidad de uso<h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Código</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>202</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Stop con base de fijación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Acero galvanizado con tapón de nylon</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Método de Fijación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Por medio de taquetes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0.72 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Impacto Máximo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>200 kg a m/s</div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Recomendaciones de Mantenimiento</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Verificación Requerida</div><ul style='color: inherit; padding-left: 18px; margin: 0; line-height: 1.7;*>Condiciones del tapón de nylonIntegridad de la fijación y taquetes</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Frecuencia por Entorno</div><ul style='color: inherit; padding-left: 18px; margin: 0; line-height: 1.7;*>Empresas, residencias, almacenes: Una vez por añoCondominios, fraccionamientos: Cada 6 meses</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-top: 20px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;*>Empresas comerciales, residencias privadas, almacenes logísticos, condominios horizontales, fraccionamientos residenciales y cualquier infraestructura con sistemas de puertas corredizas o batientes que requieran control de recorrido y protección contra impactos.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tapón de nylon absorbente de impacto
Característica 2	Resistencia a impactos de hasta 200 kg
Característica 3	Fijación segura con taquetes integrados
Característica 4	Compatible con puertas corredizas y batientes
Característica 5	Mantenimiento simplificado cada 6 meses
Característica 6	Construcción ligera de 0.72 kg para fácil instalación