



Tope con Amortiguador / Acero Galvanizado / Nylon / 1.4 kg / Para Puertas Corredizas y Abatibles

SKU: 1070-4201-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$1,479.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este tope con amortiguador está diseñado para proporcionar un stop suave en puertas corredizas y abatibles, evitando daños por cierre brusco. Fabricado en acero galvanizado que ofrece alta resistencia a la corrosión, incorpora un tapón de nylon que absorbe eficazmente los impactos. Su peso ligero de 1.4 kg facilita la instalación, mientras que su construcción robusta asegura durabilidad en uso prolongado. La fijación se realiza mediante taquetes, permitiendo adaptación a diversos tipos de superficie y condiciones de operación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Amortiguador integrado para stop suave en puertasFijación mediante taquetes (no incluidos)Acero galvanizado resistente a corrosiónTapón de nylon para absorción de impactosPeso de la pieza: 1.4 kgDiseño duradero para uso prolongado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material Principal</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tapón de Impacto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Nylon</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>1.4 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Puerta</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Corredizas y abatibles</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Método de Fijación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Taquetes (no incluidos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Función Principal</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Amortiguador / Stop suave</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Mantenimiento Recomendado</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Inspeccionar ausencia de deformaciones en la estructuraConfirmar firmeza de la fijación en la superficie de instalación</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Stop suave que protege puertas de impactos bruscos
Característica 2	Acero galvanizado anticorrosión para larga vida útil
Característica 3	Tapón de nylon reemplazable absorbe golpes eficazmente
Característica 4	Instalación versátil en puertas corredizas o abatibles
Característica 5	Peso ligero de 1.4 kg para manejo sencillo
Característica 6	Mantenimiento simple con verificación periódica de componentes