



Rodillo de Nylon / Cuerpo Acero Galvanizado / Ø25 mm / 0.13 kg / M14 / 2.5 in

SKU: 1130-1005-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$149.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Rodillo de nylon con cuerpo de acero galvanizado diseñado para sistemas de deslizamiento en puertas correderas de instalaciones residenciales y comerciales. Su construcción combina resistencia a la corrosión con bajo coeficiente de fricción, facilitando un movimiento fluido y reduciendo el desgaste mecánico. El peso ultraligero de 0.13 kg minimiza la carga sobre la estructura de guía, mientras que el mantenimiento semestral asegura un rendimiento óptimo a largo plazo. No tiene función de soporte estructural, pero resiste pequeños choques y desequilibrios operativos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Cuerpo de acero galvanizado con alta resistencia a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rodillo de nylon con bajo coeficiente de fricción<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Peso ligero de 0.13 kg para operación eficiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Mantenimiento recomendado cada 6 meses<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad con placa guía estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Resistencia a pequeños choques y desequilibrios<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Código</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>230-25</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero galvanizado / Nylon</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.13 kg</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>A: 34 mm / D: Ø25 mm / L: 63 mm / M: M14 / Dado: 22 mm / Oliva: 20 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UNI / EN ISO 9001</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Reciclaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cuerpo como material ferroso</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Condiciones de uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ambiente normal / No apto para ambientes marinos</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Guía vertical para puertas correderas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Sistemas de deslizamiento residenciales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Instalaciones comerciales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Mantenimiento recomendado</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Verificar estado del rodillo cada 6 meses<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Revisar fijación a la placa guía<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicar lubricación si es necesario<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Notas técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>El rodillo no tiene función de soporte estructural<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Resiste pequeños choques o desequilibrios operativos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Instalación por personal calificado</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en cuerpo galvanizado
Característica 2	Bajo coeficiente de fricción por nylon
Característica 3	Peso ultraligero para operación suave
Característica 4	Verificación de mantenimiento semestral
Característica 5	Compatible con placa guía estándar
Característica 6	Instalación en guías verticales de puertas