



Rodillo de Deslizamiento / Cuerpo Acero Galvanizado / Rodillo Nylon 42 mm / Peso 0.28 kg / Diseño Compacto

SKU: 1130-1020-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$164.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rodillo de deslizamiento diseñado para aplicaciones de automatización de portones y puertas corredizas en entornos residenciales, comerciales e industriales. El cuerpo de acero galvanizado proporciona protección contra la corrosión en condiciones de exposición ambiental, mientras que el rodillo de nylon de 42 mm garantiza un deslizamiento fluido con bajo coeficiente de fricción y resistencia al desgaste. Su construcción modular permite el reemplazo de componentes individuales, reduciendo los tiempos de inactividad del sistema. El peso de 0.28 kg facilita la manipulación durante la instalación y el mantenimiento. El diseño compacto está optimizado para integración en mecanismos con restricciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de acero galvanizado resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rodillo de nylon para deslizamiento suave y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mantenimiento recomendado cada 6 meses<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Piezas intercambiables para fácil reemplazo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso ligero de 0.28 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto ideal para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de rodillo: Nylon<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de rodillo: 42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Deslizamiento: Suave y duradero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión: Sí (acero galvanizado)<li style='padding: 6px 0;'>Piezas sujetas a desgaste: Oliva</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del cuerpo: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.28 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mantenimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intervalo de mantenimiento: Cada 6 meses<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Piezas intercambiables: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Facilidad de reemplazo: Modular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en ambientes exteriores e industriales
Característica 2	Deslizamiento suave y duradero con rodillo de nylon
Característica 3	Mantenimiento preventivo programable cada 6 meses
Característica 4	Piezas intercambiables para reparación rápida sin reemplazo total
Característica 5	Peso reducido de 0.28 kg para instalación manual sencilla
Característica 6	Formato compacto para integración en espacios de acceso limitado