

Sin imagen disponible

Tope de Goma Industrial / Plato de Montaje / Ø 40 mm / 1.57 in / Uso Versátil

SKU: 1130-6011-001 Marca: AccessPRO Industrial Categoría: Accesorios

\$649.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Tope de goma industrial con plato de montaje integrado, diseñado para aplicaciones que requieren amortiguación de impactos y protección de superficies. Su construcción en goma de alta calidad con diámetro de 40 mm (1.57 in) ofrece durabilidad superior en entornos de uso intensivo. El plato resistente garantiza una fijación estable y segura en superficies planas, facilitando su instalación en equipos, maquinaria, puertas y diversos sistemas industriales. El diseño ergonómico optimiza el rendimiento de amortiguación mientras mantiene la integridad estructural bajo cargas repetidas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Diámetro de goma de 40 mm (1.57 in) para área de contacto optimizadaPlato de montaje resistente y duradero integradoConstrucción en goma de alta calidad para larga vida útilInstalación simplificada en superficies planasDiseño ergonómico para máxima eficiencia de amortiguaciónVersatilidad de aplicación en múltiples entornos industriales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Goma de alta calidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro de Goma</div><div style='font-weight: 600;'>40 mm / 1.57 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600;'>Plato con superficie plana</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Oliva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Característica Estructural</div><div style='font-weight: 600;'>Plato resistente integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600;'>Uso versátil industrial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plato resistente para fijación estable
Característica 2	Construcción ergonómica de alta calidad
Característica 3	Instalación sencilla en superficies planas
Característica 4	Diseño duradero para uso intensivo
Característica 5	Compatible con múltiples aplicaciones industriales
Característica 6	Protección efectiva contra impactos