



Cremallera Cuadrada / 22 x 22 mm / Módulo 6 / 3000 kgf / Acero Galvanizado / Tramos 1 m (3.3 ft)

SKU: 1140-0518-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$1,844.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cremallera cuadrada de precisión diseñada para sistemas de automatización de puertas corredizas en entornos residenciales, comerciales e industriales. Fabricada en acero galvanizado por electrólisis con sección de 22 x 22 mm y peso de 3.10 kg/m, proporciona una estructura robusta capaz de soportar cargas de hasta 3000 kgf. Los tramos modulares de 1 metro (3.3 pies) permiten adaptar la longitud total a las dimensiones específicas de cada instalación. Su compatibilidad con piñones módulo 6 estándar facilita la integración con motores existentes en el mercado. El tratamiento anticorrosivo garantiza durabilidad en condiciones de uso continuo, incluyendo estacionamientos y edificios de alta circulación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cremallera cuadrada 22 x 22 mm de precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Peso de 3.10 kg/m para estructura robusta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Acero galvanizado por electrólisis anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia de 3000 kgf para alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tramos modulares de 1 metro (3.3 pies)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad con piñones módulo 6 estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Fijación a soldar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Módulo: 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia: 3000 kgf<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 3.10 kg/m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sección: 22 x 22 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: Tramos de 1 m (3.3 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero galvanizado por electrólisis<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Forma: Cremallera cuadrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fijación: A soldar<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Mantenimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertas corredizas con piñón módulo 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estacionamientos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Edificios industriales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mantenimiento: verificar desgaste de dientes, lubricación regular, verificar soldaduras periódicamente, comprobar acoplamiento con motor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia casas privadas: 1 año<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia empresas/almacenes: 1 año<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia edificios más de 20 unidades: 6 meses</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural de 3000 kgf para cargas pesadas
Característica 2	Acero galvanizado por electrólisis anticorrosivo
Característica 3	Sección cuadrada 22 x 22 mm de alta precisión
Característica 4	Peso 3.10 kg/m para máxima estabilidad mecánica
Característica 5	Tramos modulares de 1 m (3.3 ft) para instalación flexible
Característica 6	Compatible con piñones módulo 6 estándar del mercado