

Sin imagen disponible

Ensamblaje de Antena de Alta Ganancia / 3 GHz / IP55 / 4 Unidades / Exterior

SKU: N030045D001A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,699.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ensamblaje de antena de alta ganancia operando en banda de 3 GHz, diseñado para aplicaciones de comunicación inalámbrica profesional en exteriores. El conjunto incluye cuatro unidades para facilitar despliegues de cobertura extendida o configuraciones de diversidad espacial. Construcción con grado de protección IP55 que garantiza resistencia a la entrada de polvo y proyección de agua, permitiendo operación continua en condiciones ambientales adversas. El diseño mecánico robusto está optimizado para mantener estabilidad de enlace en distancias considerables, minimizando atenuación y desviación del patrón de radiación. La arquitectura del ensamblaje prioriza la facilidad de montaje y alineación, reduciendo tiempos de instalación en torres, mástiles y estructuras de infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Antena de alta ganancia en frecuencia 3 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Paquete de 4 unidades para despliegue escalable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP55 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño resistente para instalación en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Optimizado para comunicación estable a larga distancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación y configuración simplificadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de operación: 3 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta ganancia para enlaces de larga distancia<li style='padding: 6px 0;'>Comunicación estable en condiciones exteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al polvo y proyección de agua<li style='padding: 6px 0;'>Diseño robusto para uso exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 unidades de ensamblaje de antena<li style='padding: 6px 0;'>Elementos de instalación y configuración</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra polvo y agua para intemperie
Característica 2	Diseño robusto optimizado para uso exterior prolongado
Característica 3	Comunicación estable en enlaces de larga distancia
Característica 4	Paquete de 4 unidades para despliegue de mayor cobertura
Característica 5	Instalación simplificada para despliegue rápido en campo
Característica 6	Resistencia mecánica para condiciones ambientales exigentes