



Jumper Coaxial / 41 cm (1.35 ft) / LMR 240 / N-Macho Doble Extremo

SKU: CN-41N Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Jumpers

\$416.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este jumper coaxial de 41 cm (1.35 ft) con cable LMR 240 está diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que requieren conexiones de corta distancia con mínima degradación de señal. Su construcción con conectores N-macho en ambos extremos permite interconectar equipos de infraestructura de red de forma directa y segura. La tecnología LMR 240 ofrece un equilibrio óptimo entre flexibilidad y atenuación controlada, ideal para entornos profesionales de telecomunicaciones. El formato compacto resuelve eficientemente conexiones en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento eléctrico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Baja pérdida de señal en transmisión de radiofrecuenciaDiseño compacto optimizado para conexiones cercanas entre equiposConectores N-macho en ambos extremos para acoplamiento directoCompatible con equipos de radiofrecuencia de infraestructuraFabricado bajo estándares industriales de redCable coaxial LMR 240 de alto rendimiento electromagnético<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Jumper coaxial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>41 cm / 1.35 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LMR 240</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector A</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>N-macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector B</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>N-macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>N-macho ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Equipos de radiofrecuencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Industrial de red</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida de señal en transmisión RF
Característica 2	Diseño compacto para conexiones cercanas
Característica 3	Conectores N-macho en ambos extremos
Característica 4	Compatible con equipos de radiofrecuencia
Característica 5	Construcción estándar industrial de red
Característica 6	Cable LMR 240 de alto rendimiento