

Sin imagen disponible

Rueda semitonda / 120 mm / Zinc / 100 C / Industrial

SKU: 1151-5040-001 Marca: AccessPRO Industrial Categoría: Accesorios

\$228.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Rueda semitonda industrial fabricada en zinc de 120 mm, diseñada para aplicaciones que demandan alta resistencia y durabilidad en entornos exigentes. Su construcción en aleación de zinc proporciona protección superior contra la corrosión y el desgaste prolongado. Compatible específicamente con vehículos de 337 semitonda, garantiza un ajuste preciso y funcionamiento óptimo. La rueda de alta precisión de 100 C asegura desplazamiento suave y controlado en condiciones industriales intensivas. Su acabado especializado resiste condiciones extremas de temperatura, humedad y carga continua.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rueda semitonda industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Zinc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Clase de precisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Vehículos 337 semitonda</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>AccessPRO Industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>11515040001</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en zinc para mayor durabilidad
Característica 2	Compatible con vehículos de 337 semitonda
Característica 3	Diseño optimizado para resistencia alta
Característica 4	Rueda de alta precisión de 100 C
Característica 5	Montaje eficiente en aplicaciones industriales
Característica 6	Acabado resistente a condiciones extremas