

Sin imagen disponible

Rueda industrial semitonda / Zinc / 120 mm / 4.72 in / Carga distribuida / Antifricción

SKU: 1150-4550-001 Marca: AccessPRO Industrial Categoría: Accesorios

\$218.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Rueda industrial semitonda fabricada en zinc de alta resistencia, diseñada para aplicaciones de carga pesada en entornos industriales exigentes. Su perfil semitonda garantiza una distribución homogénea del peso sobre la superficie de contacto, reduciendo la concentración de tensiones y prolongando la vida útil del equipo. El acabado antifricción minimiza la resistencia al rodamiento, facilitando desplazamientos eficientes con menor esfuerzo operativo. Con un diámetro de 120 mm (4.72 in), ofrece un equilibrio óptimo entre capacidad de carga y maniobrabilidad en espacios reducidos. La instalación simplificada y los requerimientos mínimos de mantenimiento la convierten en una solución rentable para operaciones continuas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Material de construcción en zinc de alta resistenciaDiseño semitonda para distribución uniforme de cargaDiámetro de rueda de 120 mm (4.72 in)Acabado antifricción para movimiento eficienteFácil instalación y mantenimiento simplificadoAdecuado para uso industrial pesado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>11504550001</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Zinc de alta resistencia</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Perfil de rueda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Semitonda</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Diámetro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>120 mm / 4.72 in</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Acabado superficial</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Antifricción</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Industrial pesado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Zinc de alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Diseño semitonda para distribución uniforme de carga
Característica 3	Diámetro 120 mm para maniobrabilidad precisa
Característica 4	Acabado antifricción que reduce desgaste
Característica 5	Instalación y mantenimiento simplificados
Característica 6	Construcción reforzada para carga industrial pesada