



Carretilla para Puertas Colgantes / 4 Ruedas con Cojinete / Acero Galvanizado / Carga 400 kgf / Peso 1.23 kg

SKU: 1010-1115-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$768.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Carretilla diseñada para puertas colgantes de gran formato que requieren deslizamiento suave y seguro. Fabricada en acero galvanizado que asegura durabilidad en condiciones de uso intensivo. Su configuración con cuatro ruedas con cojinete distribuye uniformemente la carga de hasta 400 kgf, mientras que su peso reducido de 1.23 kg facilita la manipulación durante la instalación. El sistema de fijación mediante tuerca y contratuerca garantiza una sujeción firme que previene desplazamientos indeseados en operación continua.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>4 ruedas con cojinete para deslizamiento fluidoFabricación en acero galvanizado resistente a la corrosiónPeso de pieza: 1.23 kgCapacidad de carga soportada: 400 kgfFijación mediante tuerca y contratuercaRiel de guía compatible: 10200515001 (adquiere por separado)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Acero Galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Configuración de Ruedas</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>4 Ruedas con Cojinete</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Peso de la Pieza</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>1.23 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Carga Máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>400 kgf</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Mecanismo de Fijación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Tuerca y Contratuerca</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Riel Compatible</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>10200515001</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Mantenimiento Requerido</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Verificación periódica del desgaste de las ruedasVerificación de la fijación de la carga<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Notas Adicionales</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;*>Las partes sujetas a desgaste son las ruedas y los cojinetes. El riel de guía 10200515001 se adquiere por separado y es indispensable para el funcionamiento del sistema.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura mediante tuerca y contratuerca
Característica 2	Compatible con riel de guía 10200515001
Característica 3	Bajo mantenimiento con verificación periódica
Característica 4	Piezas de desgaste reemplazables fácilmente
Característica 5	Estructura ligera de alta resistencia
Característica 6	Diseño optimizado para puertas colgantes pesadas