



Carretilla Mediana para Puertas Colgantes / Acero Galvanizado / Carga 280 kgf / 4 Ruedas con Cojinete

SKU: 1010-1110-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$379.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Esta carretilla mediana está diseñada específicamente para sistemas de puertas colgantes, ofreciendo una solución robusta y confiable para aplicaciones comerciales e industriales. Fabricada en acero galvanizado, garantiza resistencia superior a la corrosión y prolongada vida útil incluso en entornos exigentes. Su configuración de cuatro ruedas con cojinete proporciona estabilidad óptima durante el desplazamiento, mientras que el sistema de fijación mediante tuerca y contratuercas asegura una instalación firme y segura. Con un peso de tan solo 0.580 kg, facilita el manejo y montaje sin comprometer su impresionante capacidad de carga de hasta 280 kgf.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>4 ruedas con cojinete para fijación segura mediante tuerca y contratuercasConstrucción en acero galvanizado para mayor durabilidad y resistencia a la corrosiónPeso de la pieza: 0.580 kg — ligereza que facilita instalación y manejoCapacidad de carga soportada: hasta 280 kgfRequiere riel modelo 10200510001 (adquiere por separado)Diseño optimizado exclusivamente para puertas colgantes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso de la pieza</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.580 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración de ruedas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 ruedas con cojinete</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sistema de fijación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tuerca y contratuercas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Riel requerido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10200510001 (no incluido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Puertas colgantes</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Mantenimiento Recomendado</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Verificación de la fijación de la cargaInspección de cojinetes como partes sujetas a desgaste natural<div style='margin-top: 20px; padding: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Nota importante</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.5;'>Las partes sujetas a desgaste (ruedas y cojinetes) requieren inspección regular para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema. El riel modelo 10200510001 debe adquirirse por separado para completar la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura con tuerca y contratuercas
Característica 2	Resistencia a la corrosión por galvanizado
Característica 3	Peso reducido de solo 0.580 kg para manejo sencillo
Característica 4	Alta capacidad de carga hasta 280 kgf
Característica 5	Mantenimiento simplificado de componentes desgastables
Característica 6	Compatible con riel estándar de la serie