



Torniquete Óptico Bidireccional / 5,000,000 Ciclos / Acero Inoxidable 304 / Pasaje 900 mm (2.95 ft) / Flujo 35-40 Personas/min / Paneles de Acrílico

SKU: AP-4000HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Cortesía

\$66,830.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El torniquete óptico bidireccional AP4000HD es un sistema de control de acceso peatonal diseñado para entornos de alta exigencia operativa. Su estructura en acero inoxidable 304 de 1.0 mm garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en condiciones de uso intensivo, con una vida útil certificada de 5,000,000 ciclos de operación. La integración de sensores fotoeléctricos permite la detección inteligente de obstáculos, interrumpiendo el cierre de las hojas de acrílico transparente para prevenir colisiones con usuarios. Con un ancho de pasaje de 900 mm (2.95 ft) y capacidad de procesamiento de 35 a 40 personas por minuto, este equipo optimiza el flujo peatonal en puntos de entrada de alto tráfico. Su diseño modular facilita la instalación, operación y mantenimiento, reduciendo los tiempos de inactividad y los costos asociados. Es aplicable a edificios corporativos, instalaciones industriales, museos, aeropuertos, terminales ferroviarias y marítimas, centrales nucleares, centros de exposiciones y recintos de seguridad reforzada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Torniquete óptico bidireccional con control de acceso individualVida útil: 5,000,000 ciclos de operación garantizadosEstructura en acero inoxidable 304, espesor 1.0 mmAncho de pasaje máximo: 900 mm (2.95 ft)Capacidad de flujo: 35-40 personas por minutoHojas de acrílico transparente con diseño estéticoDetección inteligente de obstáculos mediante sensores fotoeléctricosDiseño modular para instalación y mantenimiento simplificados<div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>empresas industriales, edificios de oficinas, tiendas, museos, instalaciones de seguridad, centros penitenciarios, centrales nucleares, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, centros de exposiciones, estaciones de transporte</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Ciclos de operación: 5,000,000Flujo de personas: 35-40 por minutoDirección de flujo: BidireccionalDetección de obstáculos: Sensores fotoeléctricos inteligentesControl de acceso: Individual</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Material estructural: Acero inoxidable 304Espesor de acero: 1.0 mmAncho de pasaje: 900 mm (2.95 ft)Paneles: Acrílico transparente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Torniquete óptico bidireccional AP4000HDComponentes de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de obstáculos con sensores fotoeléctricos para prevención de accidentes
Característica 2	Estructura en acero inoxidable 304 de 1.0 mm para alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Ancho de pasaje 900 mm (2.95 ft) para accesibilidad de personas con movilidad reducida
Característica 4	Flujo de 35-40 personas por minuto para descongestión eficiente de puntos de entrada
Característica 5	Paneles de acrílico transparentes que integran estética moderna con visibilidad operativa
Característica 6	Diseño modular de fácil instalación y mantenimiento para reducción de costos operativos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:01