



Torniquete Industrial / Acero Inoxidable 304 / Bidireccional / 1200x280x980mm / 47x11x39in

SKU: AP2000HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$13,275.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Los torniquetes de la serie ACCESSPRO representan una solución de barrera física eficiente para el control de accesos en entornos de alto tráfico. Fabricados en acero inoxidable 304 con acabado hairline #400, combinan durabilidad extrema con un diseño compacto que facilita su integración en espacios con limitaciones dimensionales. La estructura incorpora espacio dedicado para la instalación de lectores de proximidad, permitiendo adaptarse a múltiples tecnologías de identificación. Su brazo abatible garantiza salida libre en situaciones de emergencia o falla de energía, cumpliendo con protocolos de evacuación establecidos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>5,000,000 ciclos de operación mecánica verificadosConstrucción en acero inoxidable 304 SUS hairline #400Mecanismo de brazo abatible para evacuaciones de emergenciaCapacidad de flujo: 30-35 personas por minutoTiempo de operación: 0.2 segundosDimensiones compactas: 1200 x 280 x 980 mm (47 x 11 x 39 in)Espacio integrado para lectora de proximidadOperación bidireccionalCompatible con contadores de personas, lectores de tarjetas y sistemas de alarmaFuncionamiento con control de acceso por tarjeta, QR administrado en nube o reconocimiento facial<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero inoxidable 304 SUS hairline #400</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1200 x 280 x 980 mm
47 x 11 x 39 in</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Ciclos de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5,000,000</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Flujo de personas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>30-35 personas/minuto</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Tiempo de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.2 segundos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Dirección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Bidireccional</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Seguridad de emergencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Brazo abatible automático</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Integración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Espacio para lectora de proximidad</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Aplicaciones Típicas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Este torniquete industrial es ideal para instalaciones con requerimientos de alto volumen de tránsito y necesidades de integración con sistemas modernos de control de acceso. Sus principales aplicaciones incluyen: control de acceso con tarjeta de proximidad, administración de entradas mediante códigos QR gestionados en plataformas en la nube, y validación biométrica por reconocimiento facial. La arquitectura abierta permite incorporar contadores de personas, lectores de tarjetas y sistemas de alarma contra accesos no autorizados según las necesidades específicas de cada instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	5 millones de ciclos de operación mecánica
Característica 2	Brazo abatible para evacuaciones de emergencia
Característica 3	Flujo de 30-35 personas por minuto
Característica 4	Tiempo de apertura de 0.2 segundos
Característica 5	Espacio integrado para lectora de proximidad
Característica 6	Compatible con control de acceso en tarjeta, QR y facial