



Chapa Magnética / 600 lbs / 12/24 VDC / Lanzamiento Instantáneo / UL 10C, UL 294, ULC-S104 / Sensor Bondstat y DPS

SKU: AC600LB Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$4,209.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética con fuerza de retención de 600 lbs diseñada para control de acceso y salidas de emergencia en instalaciones comerciales e institucionales. Opera con voltaje dual de 12 o 24 VDC con consumo optimizado según la tensión seleccionada. Incorpora sensor Bondstat y DPS para monitoreo en tiempo real del estado de la puerta. El mecanismo de lanzamiento instantáneo sin histéresis garantiza desbloqueo inmediato ante condiciones de alarma o pérdida de alimentación. Acabados disponibles en anodizado claro, duranodic, cromo pulido y latón para adaptarse a distintos entornos arquitectónicos. Certificada bajo normativas UL 10C, UL 294, ULC-S104, ULC-S527 y UL 864 para cumplimiento en aplicaciones críticas de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de sujeción: 600 lbs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo: 12 o 24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de corriente: 400 mA a 12 VDC / 200 mA a 24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lanzamiento instantáneo sin histéresis<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor Bondstat y DPS integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema E-Z Mount sin herramientas especiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Piezas no de aluminio chapadas para resistencia a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillos autorroscantes incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Fuerza de sujeción: 600 lbs<li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje: 12/24 VDC<li style='padding: 5px 0;'>• Consumo: 400 mA @ 12 VDC / 200 mA @ 24 VDC<li style='padding: 5px 0;'>• Temperatura de operación: 14°F a 131°F (-10°C a 55°C)<li style='padding: 5px 0;'>• Lanzamiento instantáneo sin histéresis<li style='padding: 5px 0;'>• Supresión de arco incorporada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Imán: 9-7/8" L x 1-11/16" H x 1" W<li style='padding: 5px 0;'>• Armadura: 7-1/4" L x 1-7/16" H x 5/8" W<li style='padding: 5px 0;'>• Acabado estándar: Clear Anodized (US28)<li style='padding: 5px 0;'>• Acabados opcionales: Duranodic (US40), Cromo pulido, Latón<li style='padding: 5px 0;'>• Piezas no de aluminio chapadas anticorrosión<li style='padding: 5px 0;'>• Sistema E-Z Mount</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• UL 10C<li style='padding: 5px 0;'>• UL 294<li style='padding: 5px 0;'>• ULC-S104<li style='padding: 5px 0;'>• UL 864<li style='padding: 5px 0;'>• Tornillos autorroscantes incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 400 mA a 12 VDC o 200 mA a 24 VDC
Característica 2	Lanzamiento instantáneo sin histéresis para desbloqueo inmediato
Característica 3	Sistema E-Z Mount permite instalación sin herramientas especiales
Característica 4	Piezas no de aluminio chapadas para resistencia a la corrosión
Característica 5	Supresión de arco incorporada protege circuitos de control
Característica 6	Sensor Bondstat y DPS integrados para monitoreo de estado de puerta