



Chapa Magnética / 600 lbs / Voltaje Dual 12/24 VCC / UL 10C UL 294 ULC-S104 / Sin Aluminio / E-Z Mount

SKU: AC600S Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$2,926.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética con fuerza de retención de 600 lbs diseñada para instalaciones de control de acceso profesional. Opera con voltaje dual de 12 o 24 VCC con consumo optimizado de 200 mA a 24 V o 400 mA a 12 V. Cumple con estándares UL 10C, UL 294 y ULC-S104 para aplicaciones en Estados Unidos y Canadá. Fabricada sin piezas de aluminio, utilizando componentes chapados para resistencia a la corrosión. Incluye supresión de arco incorporada para proteger el sistema de control de acceso y sistema de montaje E-Z Mount que no requiere herramientas especiales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de sujeción: 600 lbs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12 o 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de corriente: 400 mA/12 VCC, 200 mA/24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL 10C, UL 294, ULC-S104 (Canadá)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lanzamiento instantáneo sin histéresis<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Piezas no de aluminio, chapadas para resistir corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supresión de arco incorporada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistema de montaje AM3370<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: anodizado claro (US28) estándar, duranódico (US40) opcional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Fuerza de sujeción: 600 lbs<li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje: 12/24 VCC dual<li style='padding: 5px 0;'>• Consumo: 400 mA/12 V, 200 mA/24 V<li style='padding: 5px 0;'>• Lanzamiento instantáneo, sin histéresis<li style='padding: 5px 0;'>• Supresión de arco incorporada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Electroimán: 9-7/8" L x 1-11/16" H x 1" W<li style='padding: 5px 0;'>• Armazón: 7-1/4" L x 1-7/16" H x 5/8" W<li style='padding: 5px 0;'>• Temperatura: +14 a +131°F (-10 a +55°C)<li style='padding: 5px 0;'>• Terminales: E-Z Mount System<li style='padding: 5px 0;'>• Acabado: clear anodized (US28)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• UL 10C<li style='padding: 5px 0;'>• UL 294<li style='padding: 5px 0;'>• ULC-S104 (Canadá)<li style='padding: 5px 0;'>• Compatible con montaje AM3370<li style='padding: 5px 0;'>• Sin herramientas especiales requeridas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de retención 600 lbs para puertas de alta seguridad
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VCC con bajo consumo de 200-400 mA
Característica 3	Certificaciones UL 10C, UL 294 y ULC-S104 para cumplimiento normativo
Característica 4	Diseño sin aluminio con piezas chapadas anticorrosión
Característica 5	Supresión de arco incorporada para protección del sistema
Característica 6	Montaje E-Z Mount sin herramientas especiales requeridas