



Chapa Magnética / 600 lbs (272 kg) / Acero Inoxidable Cepillado / Sellado Intemperie / -40 a +60°C (-40 a +140°F) / 12/24 VDC

SKU: LP-M32 Marca: SECURITRON-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$6,772.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética de retención de 600 lbs (272 kg) diseñada para aplicaciones de control de acceso en exteriores e interiores exigentes. Incorpora circuito de liberación instantánea patentado que elimina el magnetismo residual, garantizando desbloqueo inmediato sin retención residual de la puerta. La electrónica completamente sellada proporciona protección integral contra manipulaciones no autorizadas y condiciones climáticas adversas. Fabricada en acero inoxidable cepillado con acabado arquitectónico US32D/630, ofrece resistencia superior a la corrosión y estética profesional para instalaciones visibles. Opera en rango térmico extendido de -40 a +60°C (-40 a +140°F), asegurando funcionamiento continuo en ambientes extremos desde congelación hasta calor intenso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Circuito de liberación instantánea sin magnetismo residual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de retención: 600 lbs (272 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Electrónica completamente sellada contra manipulaciones e intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado arquitectónico en acero inoxidable cepillado US32D/630<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación en rango de -40 a +60°C (-40 a +140°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo: 300 mA a 12 VDC / 150 mA a 24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje superficial con mínimas herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos para metales en tuercas ciegas incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Superficies de metal ferroso chapadas según especificación MIL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 10 pies (3.05 m) de conductor trenzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• UL listado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de retención: 600 lbs (272 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Liberación instantánea sin magnetismo residual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango operativo: -40 a +60°C (-40 a +140°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL listado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Acero inoxidable cepillado US32D/630<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Superficies ferrosas chapadas MIL-SPEC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: 10 pies (3.05 m) trenzado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chapa magnética LPM32<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos para metales en tuercas ciegas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>10 pies (3.05 m) de conductor trenzado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación instantánea patentada sin magnetismo residual para desbloqueo inmediato
Característica 2	Electrónica completamente sellada contra manipulaciones e intemperie
Característica 3	Acabado arquitectónico US32D/630 en acero inoxidable cepillado resistente a la corrosión
Característica 4	Operación confiable en extremos climáticos de -40 a +60°C (-40 a +140°F)
Característica 5	Consumo eficiente de 300 mA a 12 VDC o 150 mA a 24 VDC
Característica 6	Montaje superficial simplificado con mínimas herramientas requeridas