



Tubos Termoencogibles / 850 Piezas / 12 Medidas / Retracción 2:1 / Resistente a Temperaturas y Corrosión

SKU: PST-C04-002 Marca: PRECISION Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$161.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los tubos termoencogibles representan una solución de empaque innovadora que se adapta a múltiples aplicaciones en entornos profesionales. Al aplicar calor, estos tubos se contraen uniformemente en proporción 2:1, generando un sello hermético y profesional alrededor de cables, conexiones y componentes. Su construcción resistente a temperaturas extremas, abrasión y corrosión proporciona aislamiento impermeable con alta resistencia mecánica. Son ideales para la protección de juntas de soldadura, agrupación de cables, reparación de cables de datos, protección de antenas y múltiples aplicaciones industriales que demandan durabilidad y confiabilidad.

Características Principales

- Proporción de termoretracción 2:1 uniforme en todas las medidas
- Resistencia a temperaturas extremas y ambientes corrosivos
- Aislamiento impermeable con alta resistencia mecánica
- Excelente durabilidad y resistencia a la fricción
- Versátil para conexión, protección y unión de cables
- Aplicaciones en soldadura, agrupación, antenas y reparación de datos

Especificaciones Técnicas

Cantidad Total

850 piezas

Medidas Disponibles

12 diferentes medidas

Proporción de Retracción

2:1

Temperaturas extremas

Resistencia Química

Anti-corrosión

Propiedades Mecánicas

Alta resistencia, anti-fricción

Impermeable

Aplicaciones Típicas

Cables, soldaduras, antenas, datos

Conexión de cables

Protección de uniones

Aislamiento de soldaduras

Agrupación de cables

Protección de antenas

Reparación de datos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello hermético profesional con calor aplicado
Característica 2	Aislante impermeable para cables y soldaduras
Característica 3	Excelente resistencia mecánica y a la fricción
Característica 4	Protección versátil para antenas y reparaciones
Característica 5	Contracción uniforme 2:1 en todas las medidas
Característica 6	Material duradero para entornos industriales extremos