



Bisagra industrial para puerta batiente / Acero galvanizado / 650 kg / Ø70 mm / 230,000 ciclos

SKU: 1080-0410-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$717.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Bisagra industrial de alto rendimiento para puertas batientes</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Esta bisagra industrial está diseñada para soportar cargas de hasta 650 kg en puertas batientes de uso intensivo. Fabricada en acero galvanizado electrolíticamente, ofrece resistencia superior a la corrosión en ambientes exteriores e interiores exigentes. Su ciclo de vida de 230,000 operaciones la posiciona como solución de largo plazo para residencias privadas, empresas, almacenes industriales y edificios de apartamentos. El mantenimiento preventivo cada 6 meses garantiza un desempeño óptimo durante toda su vida útil.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Acero galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosiónVida útil de 230,000 ciclos en operación continuaPeso reducido de 1.61 kg facilita instalación manualMantenimiento preventivo semestral optimiza rendimientoDiseño compacto con múltiples puntos de anclajeCompatible con puertas residenciales, comerciales e industriales<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Aplicaciones recomendadas</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Puertas batientes en residencias privadasPuertas de acceso en empresasPuertas de almacenes industrialesPuertas en edificios de apartamentosSistemas de acceso con uso intensivo<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>85G</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Acero galvanizado electrolíticamente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>1.61 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Resistencia máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Hasta 650 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Duración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>230,000 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Diámetro principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Ø70 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Mantenimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Cada 6 meses</div></div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Dimensiones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>A</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>60 mm</div></div><div style='flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>C</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>15 mm</div></div><div style='flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>D</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Ø35 mm</div></div><div style='flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>H</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>72 mm</div></div><div style='flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>L</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>130 mm</div></div><div style='flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>N</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Ø70 mm</div></div><div style='flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>R</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>90-105 mm</div></div></div><div style='flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>S</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>10 mm</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-top: 1rem;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; font-weight: 600; margin-bottom: 0.5rem;'>Condiciones de mantenimiento</div><p style='color: inherit; font-size: 0.85rem; line-height: 1.6; margin: 0;'>Requiere mantenimiento cada 6 meses. Verificar periódicamente el estado de los componentes para asegurar el funcionamiento correcto y prolongar la vida útil del producto.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Vida útil de 230,000 ciclos en operación continua
Característica 3	Peso reducido de 1.61 kg facilita instalación manual
Característica 4	Mantenimiento preventivo semestral optimiza rendimiento
Característica 5	Diseño compacto con múltiples puntos de anclaje
Característica 6	Compatible con puertas residenciales, comerciales e industriales