



Kit de Bivelo y Tejuelo / Acero Galvanizado / 650 kg / 220,000 Ciclos / 2.13 ft Puertas

SKU: 10800414-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Refacciones

\$1,652.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit;'>Kit de Bivelo y Tejuelo Grandes para Puertas Industriales Pesadas</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Este kit integrado de bivelo y tejuelo está diseñado específicamente para soportar las exigencias de puertas industriales de hasta 650 kg de peso. Fabricado en acero galvanizado que asegura resistencia a la corrosión y prolongada vida útil en entornos de alta demanda. La combinación de ambos componentes —modelos 1080-0410-001 y 1080-1010-001— ofrece una solución compacta de solo 172 g que no compromete la capacidad estructural. Con una duración certificada de 220,000 ciclos de operación, este kit representa una inversión eficiente para mantenimiento predictivo en instalaciones de tráfico intenso.</p><h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem; line-height: 1.8;'>Construcción en acero galvanizado para máxima durabilidad y resistencia a la corrosiónVida útil de hasta 220,000 ciclos de operación continuaCapacidad de carga útil de 650 kg para puertas industriales pesadasFormato compacto con peso combinado de 172 gDiseño optimizado para aplicaciones de alta frecuencia en entornos industrialesIncluye modelos 1080-0410-001 (bivelo) y 1080-1010-001 (tejuelo)<h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Carga máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>650 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Duración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>220,000 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Peso combinado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>172 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Puertas hasta 2.13 ft / 650 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Componentes incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1080-0410-001, 1080-1010-001</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Kit bivelo y tejuelo grandes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;'>Referencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>85G+87G / 10800414001</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para máxima durabilidad
Característica 2	220,000 ciclos de operación continua
Característica 3	Carga útil de 650 kg para puertas pesadas
Característica 4	Peso combinado de 172 g formato compacto
Característica 5	Diseño optimizado para aplicaciones industriales
Característica 6	Incluye componentes 1080-0410-001 y 1080-1010-001