



Kit de Bivelo y Tejuelo Medianos / Acero Galvanizado / 450 Kg / 220,000 Ciclos / 278.87 ft + 285.43 ft

SKU: 1080-0415-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$1,194.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Kit profesional de bivelo y tejuelo medianos diseñado para instalaciones de puertas corredizas industriales de alta exigencia. Fabricado en acero galvanizado de alta resistencia que garantiza protección contra la corrosión y desgaste prolongado. Soporta cargas útiles de hasta 450 kg, ideal para puertas pesadas en aplicaciones comerciales e industriales. Ofrece una duración excepcional de hasta 220,000 ciclos operativos, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y reemplazo. El kit incluye los componentes específicos 1080-0407-001 y 1080-1007-001 para una instalación completa y funcional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Construcción en acero galvanizado de alta resistenciaVida útil de hasta 220,000 ciclos operativosCapacidad de carga de 450 kg para puertas pesadasModelos 85M y 87M en configuración medianaIncluye componentes 1080-0407-001 y 1080-1007-001<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Materiales</div><div style='color: inherit;*>Acero galvanizado de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Capacidad de Carga</div><div style='color: inherit;*>Hasta 450 kg</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Duración</div><div style='color: inherit;*>Hasta 220,000 ciclos operativos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Modelos Incluidos</div><div style='color: inherit;*>85M (bivelo mediano) + 87M (tejuelo mediano)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Componentes del Kit</div><div style='color: inherit;*>1080-0407-001 y 1080-1007-001</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>Puertas corredizas pesadas industriales y comerciales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Longitudes Equivalentes</div><div style='color: inherit;*>85 m (278.87 ft) + 87 m (285.43 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Referencia</div><div style='color: inherit;*>10800415001</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado de alta resistencia
Característica 2	Duración hasta 220,000 ciclos operativos
Característica 3	Soporta puertas de hasta 450 kg
Característica 4	Diseño optimizado para puertas pesadas
Característica 5	Incluye componentes 1080-0407-001 y 1080-1007-001
Característica 6	Kit completo bivelo y tejuelo medianos