



Operador para Puerta Batiente / Hasta 4000 kg / Diseño Zincado / Cardines Ajustables / 13123 lb

SKU: 1080-0411-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$6,252.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El operador 85XL Bivelo XL está diseñado para automatizar puertas batientes de gran envergadura con pesos de hasta 4000 kg (13123 lb). Su motor de alto torque garantiza el movimiento controlado de hojas pesadas, mientras que el acabado zincado ofrece protección superior contra la corrosión en entornos industriales y climas adversos. Los cardines ajustables permiten adaptar el equipo a diversas geometrías de instalación, facilitando su implementación en proyectos nuevos o en modernización de sistemas existentes. La operación silenciosa y el arranque suave minimizan el desgaste mecánico y reducen la contaminación acústica en zonas sensibles.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Motor de alto torque para puertas batientes hasta 4000 kg (13123 lb)Construcción con acabado zincado resistente a condiciones extremasCardines ajustables para múltiples configuraciones de montajeMovimiento silencioso con transiciones de arranque y parada suavesProceso de instalación ágil y simplificadoCompatible con infraestructuras de automatización preinstaladas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Referencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10800411001</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de puerta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Batientes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Zincado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cardines ajustables</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de alto torque para cargas pesadas
Característica 2	Acabado zincado anticorrosión extremo
Característica 3	Cardines ajustables a múltiples configuraciones
Característica 4	Operación silenciosa con arranque suave
Característica 5	Instalación simplificada y rápida
Característica 6	Integración con sistemas de automatización existentes