



Bisagra Industrial para Puerta Batiente / Capacidad 200 kg / Soldadura Directa / Acero Galvanizado Electrolítico / 260,000 Ciclos / 0.58 kg

SKU: 1080-0505-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$568.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bisagra industrial diseñada para puertas batientes de alta exigencia con capacidad de carga hasta 200 kg. Fabricada en acero galvanizado electrolítico que garantiza resistencia a la corrosión en entornos industriales y exteriores. Su fijación mediante soldadura proporciona una unión estructural permanente y segura, eliminando puntos de fallo mecánico asociados a sistemas de anclaje tradicionales. Con una vida útil de 260,000 ciclos operativos, esta bisagra está orientada a aplicaciones de alta frecuencia de uso donde la fiabilidad y el bajo mantenimiento son críticos. El diseño de peso contenido (0.58 kg) facilita su manipulación durante la instalación sin comprometer la capacidad estructural.

Características Generales

- Instalación en puertas batientes con soldadura directa
- Material: Acero galvanizado electrolítico resistente a corrosión
- Peso de la pieza: 0.58 kg
- Capacidad de carga: hasta 200 kg
- Durabilidad: 260,000 ciclos operativos
- Partes sujetas a desgaste: cojinete
- Mantenimiento periódico: verificación de soldaduras, nivelación de puerta, ajuste de tornillo superior, verificación de desgaste de pieza
- Peso soportado de acuerdo al tamaño de la puerta

Desempeño

Capacidad de carga: hasta 200 kg

Físicas / Materiales

Material: Acero galvanizado electrolítico

Peso de la pieza: 0.58 kg

Resistencia a corrosión: Si

Instalación y Mantenimiento

Tipo de fijación: Soldadura directa

Aplicación: Puertas batientes

Mantenimiento: Verificación de soldaduras, nivelación de puerta, ajuste de tornillo superior, verificación de desgaste de pieza

Parte sujeta a desgaste: Cojinete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión por galvanizado electrolítico
Característica 2	Carga máxima de 200 kg por bisagra
Característica 3	Durabilidad certificada de 260,000 ciclos operativos
Característica 4	Fijación por soldadura para máxima robustez estructural
Característica 5	Mantenimiento simplificado con verificación de soldaduras y ajustes
Característica 6	Peso reducido de 0.58 kg para facilitar manipulación e instalación