



Tejuelo para Puertas Batientes / Acero Galvanizado / 650 kg / 230,000 Ciclos

SKU: 1080-1010-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$753.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'->Tejuelo industrial diseñado para puertas batientes de alto tráfico y cargas pesadas. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia estructural superior contra la corrosión y el desgaste mecánico. Su capacidad de carga de 650 kg lo posiciona como solución para aplicaciones industriales, comerciales e infraestructura crítica. La duración estimada de 230,000 ciclos garantiza operatividad prolongada incluso en condiciones de uso intensivo. El diseño incorpora cojinete intercambiable en las zonas de mayor fricción, facilitando el mantenimiento preventivo semestral y extendiendo la vida útil del componente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'-><li style='color: inherit; background-color: transparent;'->Construcción en acero galvanizado resistente a la corrosión<li style='color: inherit; background-color: transparent;'->Vida útil estimada: 230,000 ciclos de apertura/cierre<li style='color: inherit; background-color: transparent;'->Capacidad de carga: 650 kg por tejuelo<li style='color: inherit; background-color: transparent;'->Peso unitario: 1.00 kg<li style='color: inherit; background-color: transparent;'->Mantenimiento requerido cada 6 meses<li style='color: inherit; background-color: transparent;'->Cojinete de repuesto para partes sujetas a desgaste<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'->Acero galvanizado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Carga Máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'->650 kg</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Duración Estimada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'->230,000 ciclos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Peso por Unidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'->600</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Intervalo de Mantenimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'->6 meses</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Pieza de Desgaste</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'->Cojinete intercambiable</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 20px; padding: 14px 16px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 6px 6px 0;'-><strong style='color: inherit; background-color: transparent;'->Nota de mantenimiento: Se recomienda inspección y lubricación del cojinete cada 6 meses para preservar la capacidad de carga y la durabilidad del ciclo de operación.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado de alta resistencia
Característica 2	Durabilidad de 230,000 ciclos de operación
Característica 3	Carga máxima de 650 kg por pieza
Característica 4	Mantenimiento semestral programado
Característica 5	Cojinete de repuesto para desgaste
Característica 6	Peso ligero de 1.00 kg por unidad