



Tejuelo para Puerta Batiente / Carga 200 kg / Acero Galvanizado / 260,000 Ciclos / 0.37 kg

SKU: 1080-1005-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$502.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tejuelo pequeño para puertas batientes fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, diseñado para soportar cargas útiles de hasta 200 kg. Su construcción ligera de 0.37 kg facilita la instalación sin comprometer la robustez estructural. El dispositivo integra un cojinete de alta resistencia que minimiza el desgaste por fricción durante la operación. La durabilidad certificada de 260,000 ciclos operativos lo posiciona como solución para aplicaciones de tráfico medio a alto. El mantenimiento preventivo semestral es obligatorio para verificar el desgaste del cojinete, la integridad de las soldaduras y la nivelación correcta de la puerta. La capacidad de carga efectiva varía en función de la longitud de la puerta, requiriendo evaluación técnica según dimensiones específicas del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Duración: Hasta 260,000 ciclos operativos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero galvanizado de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso de la pieza: 0.37 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga útil máxima: 200 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Parte sujeta a desgaste: Cojinete (incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mantenimiento requerido: Cada 6 meses<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Variable de carga según longitud de la puerta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclos operativos: 260,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga útil máxima: 200 kg<li style='padding: 6px 0;'>Carga variable según longitud de puerta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso de la pieza: 0.37 kg<li style='padding: 6px 0;'>Cojinete de alta resistencia incluido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mantenimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mantenimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: Cada 6 meses<li style='padding: 6px 0;'>Verificar desgaste del cojinete<li style='padding: 6px 0;'>Verificar integridad de soldaduras<li style='padding: 6px 0;'>Verificar nivelación de la puerta</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Durabilidad certificada hasta 260,000 ciclos operativos
Característica 2	Carga útil de 200 kg para puertas de alto tráfico
Característica 3	Mantenimiento preventivo semestral para prolongar vida útil
Característica 4	Cojinete de alta resistencia incluido para reducir fricción
Característica 5	Verificación de soldaduras y nivelación como rutina de mantenimiento
Característica 6	Capacidad de carga ajustable según longitud de la puerta