



Switch Industrial Ethernet / 8 Puertos PoE++ Gigabit / 2 Puertos SFP+ 10G / Layer 2+ / -40°C a 75°C / Sin Ventilador

SKU: AT-IE220-10GHX-980 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Industrial

\$24,090.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch industrial Ethernet Layer 2+ con 8 puertos 10/100/1000T con PoE++ y 2 puertos SFP+ de 1G/10G para conectividad de fibra óptica. Diseñado para operar de manera continua en entornos hostiles, este equipo reforzado soporta temperaturas extremas desde -40°C hasta 75°C sin necesidad de ventiladores, garantizando un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. La tecnología PoE++ entrega hasta 95 W por puerto, permitiendo alimentar directamente dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ, paneles de control y sistemas de automatización. Los protocolos de conmutación de anillo MRP y ERPS aseguran la continuidad del servicio en aplicaciones críticas de transporte inteligente, automatización de edificios y redes de ciudades inteligentes.

Características Principales

- 8 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE++ (hasta 95 W por puerto)
- 2 puertos SFP+ compatibles con 1G y 10G para fibra óptica
- Arquitectura sin ventilador para operación silenciosa
- Temperatura operativa extendida: -40°C a 75°C
- Conmutación de anillo con protocolos MRP y ERPS
- Switching Layer 2+ con funciones avanzadas de gestión
- Construcción industrial reforzada para entornos hostiles
- Compatible con TAA (Trade Agreements Act)

Especificaciones Técnicas

Puertos RJ45: 8 x 10/100/1000BASE-T

Puertos SFP+: 2 x 1G/10G

PoE: PoE++ (802.3bt) hasta 95 W por puerto

Capacidades de Switching

Capa: Layer 2+

Conmutación de anillo: MRP, ERPS

Enfriamiento: Sin ventilador (pasivo)

Condiciones Ambientales

Temperatura operativa: -40°C a 75°C

Diseño: Industrial reforzado

Ruido: Silencioso (sin ventiladores)

Cumplimiento y Certificaciones

TAA: Compatible (Trade Agreements Act)

Categoría: Industrial Ethernet

Serie: IE220

Aplicaciones Recomendadas

- Automatización de edificios inteligentes
- Seguridad y control de acceso
- Transporte inteligente
- Redes de ciudades inteligentes
- Control de sistemas industriales
- Despliegue de dispositivos IoT críticos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ de 95 W por puerto para dispositivos de alto consumo
Característica 2	Diseño sin ventilador para operación silenciosa y libre de mantenimiento
Característica 3	Rango de temperatura operativa de -40°C a 75°C
Característica 4	Conmutación de anillo con protocolos MRP y ERPS
Característica 5	Ideal para automatización de edificios y ciudades inteligentes
Característica 6	Construcción reforzada para entornos hostiles industriales