



Cable intermedio para conector troncal HMS / 30 A / 1.5 m (4.9 ft) / Terminales de cobre / Protección industrial

SKU: HMSCONNECTIONCABLE30A Marca: HOYMILES Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$600.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 16px;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px;'>Este cable intermedio está diseñado para extender conexiones en sistemas de conector troncal HMS, ofreciendo una solución confiable para instalaciones fotovoltaicas y aplicaciones industriales. Integra terminales de cobre que aseguran una conductividad eléctrica óptima y conexiones estables bajo condiciones de operación exigentes. Su construcción robusta resiste ambientes con presencia de polvo y condiciones climáticas adversas. La longitud de 1.5 metros proporciona la flexibilidad necesaria para adaptarse a distintas configuraciones de montaje sin comprometer la integridad del sistema.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 18px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Cable intermedio de 30 A para conector troncal HMSTerminales de cobre para conexiones seguras y establesProtección industrial contra polvo y condiciones extremasLongitud de 1.5 metros (4.9 pies) para flexibilidad de instalaciónCumplimiento de normas internacionales de seguridad eléctricaExtensión de conector troncal con diseño de alta calidad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 18px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable intermedio / Extensión de conector troncal HMS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Capacidad de corriente</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>30 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1.5 m (4.9 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Material de terminales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Industrial, resistente a polvo y condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Normativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cumple normas internacionales de seguridad eléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Conector troncal HMS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones seguras con terminales de cobre de alta conductividad
Característica 2	Protección industrial contra polvo y condiciones extremas
Característica 3	Longitud optimizada para mayor flexibilidad de instalación
Característica 4	Cumplimiento de normas internacionales de seguridad eléctrica
Característica 5	Diseño de 30 A para alta capacidad de corriente
Característica 6	Compatibilidad con sistemas de conector troncal HMS