



Abrazadera Cable Bajada / Cobre 99.9% / Cable hasta 1 in (25.4 mm) / Muros y Techumbres / Exterior / Sin Tubería

SKU: LP-A-BAJA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$21.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta abrazadera de cable de bajada cumple la función de sujetar firmemente a muros y techumbres la bajada del cable del pararrayos, brindando una trayectoria eficiente sin curvaturas abruptas que redirige la corriente del rayo hacia el electrodo de tierra física. Este accesorio resulta especialmente útil en sitios donde la instalación mediante tubería de PVC o galvanizado presenta dificultades técnicas o logísticas. Fabricada con cinta de cobre de 99.9% de pureza, garantiza excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión en ambientes exteriores exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Sujeción de cable de bajada de pararrayos<li style='margin-bottom: 6px;*>Sujeción de cable de trayectoria a puesta a tierra<li style='margin-bottom: 6px;*>Soporte para trayectoria de cableado eléctrico en exterior<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cinta de cobre con 99.9% de pureza<li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro máximo de cable a sujetar: 1 pulgada (25.4 mm)<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño ergonómico para muros y techumbres<li style='margin-bottom: 6px;*>Instalación rápida sin necesidad de tuberías<li style='margin-bottom: 6px;*>Resistente a condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumple normas internacionales de seguridad eléctrica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones dimensionales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 120px; min-width: 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Medida A</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>1.9 cm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;*>0.75 in</div></div><div style='flex: 1 1 120px; min-width: 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Medida B</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>4.5 cm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;*>1.77 in</div></div><div style='flex: 1 1 120px; min-width: 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Medida C</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>1.7 cm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;*>0.67 in</div></div><div style='flex: 1 1 120px; min-width: 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Medida D</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>0.6 cm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;*>0.24 in</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit;*>Datos técnicos adicionales</h4><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 2px;*>Capacidad de sujeción</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Hasta 1 in (25.4 mm) diámetro</div></div><div style='flex: 1 1 200px;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 2px;*>Ambiente de instalación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Exterior, muros y techumbres</div></div><div style='flex: 1 1 200px;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 2px;*>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Directa, sin tubería</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pureza de cobre 99.9% para óptima conductividad eléctrica
Característica 2	Sujeta cables de bajada hasta 1 pulgada de diámetro
Característica 3	Diseño ergonómico para fijación en muros y techumbres
Característica 4	Instalación directa sin requerir tubería PVC ni galvanizada
Característica 5	Resistente a condiciones climáticas extremas de exterior
Característica 6	Cumple normas internacionales de seguridad eléctrica