



Abrazadera Clip / 1 1/2" (47-53 mm) / Varilla 3/8" / Cincado Electrolítico 5 micras / Montaje Rápido

SKU: AB-CLP-112    Marca: INDEX    Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$25.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera clip de una sola pieza diseñada para fijación de tuberías horizontales y suspendidas con diámetro nominal de 1 1/2 pulgada. Fabricada en acero con acabado cincado electrolítico de recubrimiento superior a 5 micras que garantiza resistencia a la corrosión en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de soporte. Incorpora agujero para varilla de 3/8 pulgada y tornillo con cuadradillo bajo la cabeza que permite ajuste firme sin deslizamiento de herramienta. El diseño monobloque elimina componentes sueltos y acelera el montaje en campo. Dimensiones de banda 25 x 1.5 mm con longitud total de 85 mm y diámetro de varilla de 8 mm.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></span>Tamaño nominal: 1 1/2" (47-53 mm)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></span>Tipo: Abrazadera clip de una sola pieza</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></span>Acabado superficial: Cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></span>Agujero para varilla: 3/8"</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></span>Tornillo con cuadradillo para ajuste sin deslizamiento</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></span>Aplicación: Tuberías horizontales y suspendidas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'></span>Facilidad y rapidez de montaje</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diseño: Una sola pieza</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tornillo: Con cuadradillo antideslizante</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Aplicación: Tuberías horizontales y suspendidas</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y Fijación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tamaño nominal: 1 1/2" (47-53 mm)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Varilla compatible: 3/8"</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diámetro: 8 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones banda: 25 x 1.5 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Longitud: 85 mm</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Abrazadera clip 1 1/2"</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tornillo con cuadradillo integrado</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño monobloque para instalación ágil sin componentes sueltos             |
| Característica 2 | Recubrimiento electrolítico >5 micras contra corrosión en ambientes húmedos |
| Característica 3 | Tornillo con cuadradillo antideslizante para ajuste firme con llave         |
| Característica 4 | Compatible con varilla roscada 3/8" en sistemas de suspensión               |
| Característica 5 | Rango de tubería 47-53 mm con tolerancia de ajuste integrada                |
| Característica 6 | Especialmente indicada para tuberías horizontales y suspendidas             |