



Abrazadera Clip / 1 1/4" (41-47 mm) / Cincado Electrolítico 5 micras / Varilla 1/4" / Monobloque

SKU: AB-CLP-114 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$18.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera clip de una sola pieza diseñada para fijación de tuberías de 1 1/4" en instalaciones horizontales y suspendidas. Fabricada en acero con acabado cincado electrolítico de recubrimiento superior a 5 micras que garantiza protección contra la corrosión en entornos de interior y exterior protegido. El diseño monobloque incorpora tornillo sin huella con cuadradillo bajo la cabeza, permitiendo un ajuste firme sin dañar la superficie de la abrazadera. El orificio para varilla de 1/4" facilita la suspensión directa desde estructuras superiores. Las dimensiones compactas y el rango de ajuste de 41-47 mm permiten adaptarse a variaciones de diámetro en tuberías comerciales de 1 1/4", optimizando el inventario de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño monobloque con tornillo sin huella<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuadradillo bajo cabeza de tornillo para ajuste estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Agujero para varilla de 1/4" (6.35 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: tuberías horizontales y suspendidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal: 1 1/4" (41-47 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro del orificio: 6.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones de la banda: 22 x 1 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 77 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 1 1/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de ajuste: 41-47 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de banda: 22 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de banda: 1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 77 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de orificio para varilla: 6.5 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: cincado electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: >5 micras</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Funcionalidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño y Funcionalidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo: sin huella<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuadradillo: bajo cabeza de tornillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: horizontal y suspendida<li style='padding: 6px 0;'>Facilidad de montaje: rápida, sin herramientas especializadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 5 micras para mayor resistencia a la corrosión
Característica 2	Diseño monobloque con tornillo sin huella que evita daños durante el ajuste
Característica 3	Cuadradillo integrado bajo la cabeza del tornillo para fijación estable con la abrazadera
Característica 4	Orificio para varilla de 1/4" optimizado para tuberías horizontales y suspendidas
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especializadas que reduce tiempos de montaje
Característica 6	Rango de ajuste 41-47 mm que cubre variaciones de diámetro en tuberías de 1 1/4"