



Abrazadera Clip / 1" (32-38 mm) / Cincado Electrolítico 5 micras / Varilla 1/4" / Monobloque Antideslizante / 62 mm Longitud

SKU: AB-CLP-100 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$13.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera clip de 1" diseñada para la fijación de tuberías horizontales y suspendidas en instalaciones profesionales de infraestructura. Fabricada en una sola pieza con acabado cincado electrolítico de recubrimiento superior a 5 micras, garantiza resistencia a la corrosión en entornos industriales y comerciales. El sistema de cuadradillo antideslizante integrado bajo la cabeza del tornillo sin huella permite un ajuste firme y preciso, eliminando el riesgo de deslizamiento durante la operación. Su orificio para varilla de 1/4" está especialmente dimensionado para soportar cargas en configuraciones suspendidas. Las dimensiones compactas de 22 x 1 mm y longitud de 62 mm facilitan la instalación en espacios con acceso limitado, mientras que el diseño de montaje rápido sin herramientas especializadas optimiza los tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Abrazadera monobloque con tornillo sin huella<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuadradillo antideslizante bajo la cabeza del tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Agujero para varilla de 1/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Especializada para tuberías horizontales y suspendidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Facilidad y rapidez de montaje sin herramientas especiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño nominal: 1" (32-38 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 6.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 22 x 1 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 62 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tamaño nominal: 1" (32-38 mm)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro: 6.5 mm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 22 x 1 mm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 62 mm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Orificio para varilla: 1/4"</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado superficial: Cincado electrolítico</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Recubrimiento: >5 micras</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de construcción: Monobloque de una sola pieza</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tornillo: Sin huella con cuadradillo antideslizante</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación e Instalación</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso principal: Tuberías horizontales y suspendidas</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de instalación: Rápida, sin herramientas especializadas</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ventaja operativa: Ajuste preciso con sistema antideslizante</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 5 micras para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Diseño monobloque con cuadradillo antideslizante para fijación estable sin deslizamiento
Característica 3	Orificio para varilla de 1/4" optimizado para tuberías horizontales y suspendidas
Característica 4	Montaje rápido sin herramientas especializadas que reduce tiempos de instalación
Característica 5	Diseño compacto de 22 x 1 mm con longitud de 62 mm para espacios reducidos
Característica 6	Tornillo sin huella con cuadradillo bajo la cabeza para ajuste preciso con la abrazadera