



Abrazadera Clip / 2" (59-65 mm) / Varilla 3/8" / Acero Cincado Electrolítico 5 micras / Monoblock / 85 mm Longitud

SKU: AB-CLP-200 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$27.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera clip de acero con acabado cincado electrolítico y recubrimiento superior a 5 micras, diseñada para instalaciones de tuberías horizontales y suspendidas en entornos industriales y comerciales. Su construcción monoblock integra tornillo sin huella con cuadradillo bajo la cabeza, permitiendo ajuste firme sin elementos adicionales. El agujero reforzado para varilla de 3/8" facilita la suspensión segura de conductos. El diseño compacto de 25 x 1.5 mm con banda de 8 mm de diámetro optimiza el espacio en instalaciones densas. El montaje se ejecuta de forma rápida sin requerir herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación y costos operativos en proyectos de infraestructura de tubería.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado superficial: cincado electrolítico con recubrimiento >5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de abrazadera: monoblock de una sola pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillo sin huella con cuadradillo bajo la cabeza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Agujero para varilla de 3/8" en acero reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: tuberías horizontales y suspendidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje rápido sin herramientas especiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño nominal: 2" (59-65 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro de banda: 8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones de la banda: 25 x 1.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud total: 85 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento anticorrosión: >5 micras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de sujeción: 59-65 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: horizontal y suspendida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones banda: 25 x 1.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 85 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Agujero varilla: 3/8"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo tornillo: sin huella con cuadradillo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Abrazadera clip monoblock completa con tornillo integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 5 micras para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Diseño monoblock con tornillo sin huella y cuadradillo integrado para ajuste seguro
Característica 3	Agujero reforzado para varilla de 3/8" optimizado para tuberías horizontales y suspendidas
Característica 4	Montaje rápido sin herramientas especiales que reduce tiempo de instalación
Característica 5	Dimensiones compactas de 25 x 1.5 mm con diámetro de banda de 8 mm para espacios reducidos
Característica 6	Longitud de 85 mm que proporciona sujeción estable en tuberías de 59-65 mm de diámetro