



Abrazadera Clip / 3/4" (25-31 mm) / Varilla 1/4" / Cincado Electrolítico 5 micras / Monobloque / Tuberías Horizontales

SKU: AB-CLP-034 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$10.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera clip de 3/4" diseñada para fijación de tuberías horizontales y suspendidas en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de soporte. Fabricada en una sola pieza con acabado cincado electrolítico de más de 5 micras de espesor, proporciona resistencia a la corrosión en ambientes interiores y semiexteriores. El diseño monobloque incorpora tornillo sin huella con cuadradillo bajo la cabeza, permitiendo ajuste manual o con herramienta estándar sin necesidad de elementos adicionales. El orificio para varilla roscada de 1/4" facilita la suspensión directa desde estructuras superiores, optimizando tiempos de instalación en proyectos de infraestructura de red, cableado estructurado y soporte mecánico.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras<li style='margin-bottom: 8px;'>Abrazadera de una sola pieza con tornillo sin huella integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Cuadradillo bajo cabeza para ajuste seguro con la abrazadera<li style='margin-bottom: 8px;'>Agujero para varilla de 1/4"<li style='margin-bottom: 8px;'>Especialmente indicada para tuberías horizontales y suspendidas<li style='margin-bottom: 8px;'>Facilidad y rapidez de montaje<li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño nominal: 3/4" (25-31 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro: 6.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 18.5 x 1 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 57 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de ajuste: 25-31 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Tamaño nominal: 3/4"<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: tuberías horizontales y suspendidas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: cincado electrolítico, >5 micras<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro: 6.5 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 18.5 x 1 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 57 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Varilla: 1/4"</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Mecanismo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Estructura: monobloque<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillo: sin huella, integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Cuadradillo bajo cabeza para fijación<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: rápido, sin herramientas adicionales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosión con recubrimiento >5 micras de zinc electrolítico
Característica 2	Diseño monobloque con tornillo sin huella integrado para montaje ágil
Característica 3	Agujero para varilla 1/4" optimizado para tuberías suspendidas
Característica 4	Ajuste 25-31 mm con cuadradillo bajo cabeza para fijación firme
Característica 5	Dimensiones compactas 18.5 x 1 mm x 57 mm para espacios reducidos
Característica 6	Instalación rápida sin herramientas adicionales en tuberías horizontales