



Abrazadera de Tierra Física / Bronce Anticorrosión / Conductor 2 AWG / Entierro Directo / Tubo 12.7 mm a 25.4 mm (0.5 a 1 in)

SKU: GPC2-1D-C Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$245.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Abrazadera de bronce para tierra física diseñada para instalaciones de puesta a tierra en infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Fabricada en bronce de alta resistencia a la corrosión, permite el entierro directo en el suelo sin requerir protección adicional del gabinete. Acepta conductores desde calibre 10 sólido hasta calibre 2 trenzado AWG, proporcionando versatilidad para diferentes capacidades de corriente de falla. La brida de tubo integrada es compatible con tubería de hierro de 12.7 mm a 25.4 mm (0.5 a 1 in), con tornillo de fijación de 41.9 mm que asegura el contacto mecánico y eléctrico estable. Aplicable en sistemas de grounding estructural donde la continuidad eléctrica y la durabilidad frente a condiciones ambientales adversas son críticas.

Características Generales

- Material: Bronce resistente a la corrosión
- Conductor compatible: 2 AWG para tierra física
- Rango de conductor: N.º 10 sólido a N.º 2 trenzado AWG
- Diseño enterrable directamente en tierra
- Compatible con tubo de hierro de 12.7 mm a 25.4 mm (0.5 a 1 in)
- Tornillo de brida de tubo: 41.9 mm de largo
- Cantidad: 1 pieza

Desempeño Eléctrico

Conductor de tierra: 2 AWG
Rango de conductor: N.º 10 sólido a N.º 2 trenzado AWG
Aplicación: Conexión a tierra física directa

Físicas y Mecánicas

Material: Bronce anticorrosión
Diseño: Entierro directo en suelo
Tubo compatible: 12.7 mm a 25.4 mm (0.5 a 1 in)
Tipo de tubo: Hierro
Largo de tornillo de brida: 41.9 mm

Contenido del Paquete

1 × Abrazadera de bronce para tierra física GPC21DC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en entornos subterráneos húmedos
Característica 2	Conexión directa a tierra sin gabinete adicional
Característica 3	Rango amplio de conductores desde 10 sólido hasta 2 trenzado
Característica 4	Compatibilidad con tubería de hierro de 1/2 a 1 pulgada
Característica 5	Brida de tubo con tornillo de 41.9 mm para fijación mecánica robusta
Característica 6	Instalación simplificada en infraestructura de puesta a tierra