



Abrazadera de Cable / Acero Inoxidable / Cable 1/4" / Carga Pesada / Torre Atirantada / Fijación Segura

SKU: NUDO-14-FJSS Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$51.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera de acero forjado en acero inoxidable diseñada para fijación de cables de acero de 1/4" en infraestructuras de telecomunicaciones. Su construcción resistente a la corrosión garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas. El sistema requiere 3 unidades por punto de amarre para distribución óptima de carga. Es compatible con cables de acero modelo SRET635CAM o SRET14DA. Apta para aplicaciones de suspensión en torres atirantadas, mástiles, postes y estructuras similares que demandan alta resistencia mecánica. La instalación debe realizarse con torque controlado siguiendo especificaciones técnicas del fabricante.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de cable: 1/4" (SRET635CAM o SRET14DA)<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración por amarre: 3 piezas<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de carga: Pesada y crítica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Torres atirantadas<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástiles de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Postes de retención<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Estructuras de suspensión similar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Notas de Seguridad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Usar grapa del mismo tamaño que el cable de acero<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>No utilizar grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado o cargas en suspensión<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Las grapas de hierro maleable son únicamente para terminaciones de uso ligero y no crítico<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>No aplicar en eslingas, líneas de suspensión, guía, arrastre, fijación de carga ni andamios</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión en ambientes exteriores severos
Característica 2	Compatibilidad con cables de acero SRET635CAM o SRET14DA
Característica 3	Configuración de 3 piezas por punto de amarre para seguridad reforzada
Característica 4	Aplicación en torres atirantadas, mástiles y postes de telecomunicaciones
Característica 5	Evita fallas estructurales: no requiere grapas de hierro maleable
Característica 6	Torque controlado para instalación precisa y uniforme