



Abrazadera de Cable / Acero Inoxidable / Cable 1/8" / Carga Pesada / Torre Atirantada / Fijación Vertical

SKU: NUDO-18-FJ55 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$27.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera de acero inoxidable forjado diseñada para fijación de cables de 1/8" en estructuras verticales atirantadas, mástiles, postes y torres de telecomunicaciones. Su construcción en acero inoxidable garantiza resistencia a la corrosión en ambientes exteriores expuestos a condiciones climáticas severas. El diseño permite instalaciones múltiples con espaciado uniforme, facilitando la distribución de cargas a lo largo del cable de retenida. Requiere aplicación de torque controlado para asegurar la integridad mecánica sin deformar el cable. No es compatible con aplicaciones que utilicen hierro maleable, material limitado a usos no críticos y cargas ligeras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable forjado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable compatible: 1/8" (3.18 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad por amarre: 3 piezas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable forjado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de carga: Pesada, suspensión y fijación estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Torres atirantadas, mástiles, postes, estructuras verticales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Múltiple con espaciado uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ajuste: Por torque recomendado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Retenidas compatibles: SRET318CAM, SRET18DA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Carga: Pesada y alta exigencia<li style='padding: 6px 0;'>Función: Suspensión y fijación estructural<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: 3 piezas por punto de amarre</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Material: Acero inoxidable forjado<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia: Corrosión exterior<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Espaciado uniforme múltiple</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Seguridad y Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Misma grapa para mismo cable de acero<li style='padding: 6px 0;'>No usar hierro maleable en cargas críticas<li style='padding: 6px 0;'>No usar en: eslingas, líneas guía, arrastre, andamios<li style='padding: 6px 0;'>Hierro maleable solo para terminaciones ligeras</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable resistente a corrosión para exteriores
Característica 2	Torque controlado para ajuste seguro sin dañar cable
Característica 3	Espaciado uniforme para instalaciones múltiples estandarizadas
Característica 4	Compatible con retenidas de 1/8" en torres y mástiles
Característica 5	Diseñada para cargas pesadas y aplicaciones críticas de suspensión
Característica 6	Evita fallas estructurales al no usar hierro maleable en servicio pesado