



Abrazadera de Cable / Acero Inoxidable / Cable 5/16" / Torre Atirantada / Carga Pesada / 3 Piezas por Amarre

SKU: NUDO-516-FJ5S Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$76.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera de acero forjado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñada para aplicaciones de suspensión crítica en infraestructura de telecomunicaciones. Compatible con cable de retención de 5/16', requiere instalación de 3 piezas por amarre para garantizar la integridad estructural del sistema de retención. Su construcción en acero inoxidable proporciona resistencia superior a la corrosión en condiciones ambientales severas. A diferencia de las grapas de hierro maleable, este componente está específicamente calificado para cargas en suspensión, incluyendo torres atirantadas, mástiles, postes y estructuras similares. La instalación debe ejecutarse con el torque especificado por el fabricante para asegurar el rendimiento de carga diseñado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero inoxidable de alta resistencia, forjado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad de cable: 5/16' (referencias SRET516CAM o SRET516DA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración recomendada: 3 piezas por amarre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Suspensión y fijación de torres atirantadas, mástiles, postes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de carga: Pesada y crítica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: Con torque especificado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de construcción: Acero inoxidable forjado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de cable compatible: 5/16'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables compatibles: SRET516CAM, SRET516DA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad por amarre: 3 piezas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de aplicación: Carga pesada, servicio crítico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torres de telecomunicaciones atirantadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mástiles de antena y estructuras elevadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Postes de retención y soporte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de líneas de suspensión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Líneas de guía y arrastre (carga pesada)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Seguridad Críticas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NO usar grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NO usar en: eslingas, andamios, fijación de carga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hiervo maleable: solo aplicaciones ligeras no críticas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requiere instalación con torque especificado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Compatible con cable de retención de 5/16"
Característica 3	Configuración de 3 piezas por amarre para máxima seguridad
Característica 4	Diseñada para suspensión de torres y mástiles
Característica 5	Instalación con torque especificado para carga crítica
Característica 6	Evita grapas de hierro maleable en aplicaciones de suspensión