

Sin imagen disponible

Abrazadera de Cable Alimentador / 6 Cables / 3x7 mm + 3x9-14 mm / Acero Inoxidable / -40 a +85 °C / Resistencia UV ≥720 h

SKU: ST-516-CL6 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$48.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera de cable alimentador diseñada para asegurar seis cables de alimentación con diámetros mixtos de manera simultánea y confiable. Fabricada en acero inoxidable con cojín de barril en EPDM, garantiza retención mecánica superior bajo condiciones ambientales severas. Su capacidad de soportar el doble del peso del cable, combinada con resistencia UV certificada y rango de operación térmico extendido, la hace apta para infraestructura de telecomunicaciones y energía en exteriores. El diseño de instalación rápida con hardware M8 reduce los tiempos de despliegue en torres y sitios remotos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 6 cables (3 x 7 mm + 3 x 9-14 mm de diámetro de chaqueta)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material estructural: acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Bloque de sujeción: polipropileno (PP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cojín de barril: EPDM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: doble del peso del cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura de operación: -40 °C a +85 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia UV: ≥720 horas (ISO 4892.3-1994)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 36 mm (alto) x 40 mm (ancho) x 195 mm (largo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico y Ambiental</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Capacidad de cables: 6 (3 x 7 mm OD + 3 x 9-14 mm OD)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Factor de seguridad de carga: 2x peso del cable</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Rango térmico de operación: -40 °C a +85 °C</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Resistencia UV: ≥720 h</div><div><strong style='opacity: 0.8;'>Norma UV: ISO 4892.3-1994</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales y Dimensiones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material del bloque: PP (polipropileno)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material del cojín de barril: EPDM</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Altura: 36 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Ancho: 40 mm</div><div><strong style='opacity: 0.8;'>Largo: 195 mm</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Hardware M8</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Método de instalación: Rápida y fácil</div><div><strong style='opacity: 0.8;'>Aplicación: Exteriores, torres de telecomunicaciones, infraestructura de energía</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 6 cables con diámetros mixtos en una sola unidad
Característica 2	Carga doble del peso del cable para máxima retención
Característica 3	Instalación rápida con hardware M8 incluido
Característica 4	Operación extrema de -40 °C a +85 °C sin degradación
Característica 5	Resistencia UV 720 h certificada bajo ISO 4892.3-1994
Característica 6	Construcción robusta en acero inoxidable con cojín EPDM